

Onze badkamermeubels zijn ontwikkeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Direct contact met (spat)water of extreme luchtvuchtigheid kan echter schade aan de meubeldelen veroorzaken. Natte plekken dienen direct droog gemaakt te worden en vochtige voorwerpen (zoals handdoeken) mogen niet, in, over of tegen het meubel worden gehangen. Zorg voor voldoende ventilatie in de badkamer. Indien het meubel vochtig is na gebruik van de badkamerruimte dient het afgedroogd te worden om opzwelling te voorkomen.

Gebruik voor de dagelijkse reiniging en om kalkaanslag te voorkomen een zachte vochtige doek, water en eventueel een milde alles-reiniger (bv. groene zeep). Let op dat er na reiniging geen vochtige plekken achterblijven, zo nodig droogwrijven met een schone doek.

Gebruik geen schuursponsjes, microvezeldoekjes, staalwol, harde of scherpe voorwerpen of reinigingsmiddelen die chloor, schuur middelen of agressieve zuren bevatten aangezien deze middelen het oppervlak kunnen beschadigen.

Vermijd contact met zuren, ammoniak, bittende schoonmaakmiddelen, haarkleurmiddelen, peroxide of chloor. Meng ook nooit verschillende schoonmaakmiddelen of laat ze langtijdig inwerken.

Verwijder verontreinigingen zo snel mogelijk na het ontstaan om inwerking te vermijden. Spoel vervolgens overvloedig na met helder water.

Ook huidverzorgingsproducten zoals scheerschuim, tandpasta, shampoo, douchegeel en vloeibare zeep of make-up kunnen schade veroorzaken. Verwijder deze ook onmiddellijk en spoel goed na met water.

Mineraal composiet/polybeton wastafels

Mineraal composiet/polybeton wastafels zijn bestand tegen een watertemperatuur tot maximaal 65°. Controleer hiervoor de ingestelde keteltemperatuur. Hogere temperaturen kunnen haarscheurtjes in de toplaag veroorzaken. Bij kalkaanslag adviseren wij schoonmaakazijn.

Als de mineraal composiet/polybeton wastafel om welke reden lichte krassen vertoont of zijn glans is verloren, kan deze gepolijst worden met een extra fijn polijstmiddel en vervolgens met babyolie ingewreven worden.

Wees voorzichtig met vallende voorwerpen. Deze kunnen de wastafel blijvend beschadigen.

Keramische wastafels/kommen

Keramische wastafels/kommen in contact met metalen gebruiksvoorwerpen zoals staal, titaan, messing of koper kan leiden tot grijze of zwarte verkleuringen. Voor het verwijderen van deze verkleuringen is een sanitairgum of een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten geschikt.

Ter behoud van het glanzende oppervlak kan de wastafel met autowax behandeld worden. Bij kalkaanslag adviseren wij schoonmaakazijn.

Wees voorzichtig met vallende voorwerpen. Deze kunnen de wastafel blijvend beschadigen.

Glazen wastafels

Glazen wastafels dienen gekit te worden met een zuurvrije silicone.

Glazen wastafels zijn bestand tegen een watertemperatuur tot maximaal 65°. Controleer hiervoor de ingestelde keteltemperatuur. Hogere temperaturen kunnen haarscheurtjes of verkleuringen in de toplaag veroorzaken.

Bij kalkaanslag adviseren wij schoonmaakazijn.

Wees voorzichtig met vallende voorwerpen. Deze kunnen de wastafel blijvend beschadigen.

Spiegels

Beschadiging van de verzilvering op de randen van de spiegel heeft altijd als oorzaak: In trekken van vocht en/of gebruik van de verkeerde reinigingsmiddelen.

De verzilvering is een edelmetaal, maar kan ook oxideren. Neem de volgende regels in acht om dit te voorkomen: De randen van de spiegel altijd goed droogmaken na het douchen/baden of na het schoonmaken. Zo kunnen er geen schoonmaakresidu's of vochtigheid achterblijven op de zijkant of achterzijde van de spiegel die schade kunnen veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie. Verwijder spatters, druppels en vlekken alleen met een zachte, vochtige doek. Verwijder cosmetica- en vetresten met een zeemleer en warm water. Hardnekkig vuil eventueel met een druppeltje afwasmiddel. Gebruik nooit zure of alkalische chemicaliën, ammoniak, ruitenreinigers of schuurmiddelen en draag geen sierraden om krassen te voorkomen.

Belangrijk!

Plaats een meubel nooit naast een bad of douche zonder vaste scheidingswand. Zorg ervoor dat het meubel spatwatervrij hangt en er voldoende ventilatie is de badkamer aanwezig is. Plaats geen vochtige voorwerpen over of tegen het meubel.

Wijzigingen voorbehouden, druk- en zetfouten voorbehouden.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands

Our bathroom furniture is designed for everyday household use. Direct contact with water (including splashes) or extreme humidity can, however, result in damage to the furniture parts. Wet patches should be dried immediately and damp objects (such as towels) should not be hung in, over or against the furniture. Make sure there is adequate ventilation in the bathroom. Any furniture that is damp after the using the bathroom should be dried to prevent swelling.

For daily cleaning and prevention of limescale, use a soft damp cloth, some water and, if necessary, a mild all-purpose cleaner (e.g. green soap). Make sure that no damp spots remain after cleaning. If necessary, rub dry with a clean cloth.

Do not use scouring pads, microfibre cloths, steel wool, hard or sharp objects or cleaning agents containing chlorine, abrasives or aggressive acids, as these can damage the surface.

Avoid contact with acids, ammonia, caustic cleaners, hair dyes, peroxide or chlorine. Never mix different cleaning agents together, or leave them to work for a long time.

Remove any contaminants as soon as possible after discovery, to avoid any damage. Then rinse thoroughly with clean water.

Skincare products such as shaving cream, toothpaste, shampoo, shower gel and liquid soap or make-up may also cause damage. Remove these immediately and rinse thoroughly with water.

Mineral composite/concrete effect washbasins

Mineral composite/concrete effect washbasins can withstand water temperatures up to 65 °C. Check that the boiler temperature setting corresponds with this. Higher temperatures may cause hairline cracks in the surface coating. For limescale we recommend cleaning vinegar.

If for any reason the mineral composite/concrete effect washbasin shows light scratches or has lost its shine, it can be polished using an extra-fine polish and then rubbed with baby oil.

Avoid dropping things. This could permanently damage the basin.

Ceramic washstands/basins

Ceramic washstands/basins in contact with objects made of metal such as steel, titanium, brass or copper may develop grey or black discolouration. A bathroom scrubber or cleaning agent for ceramic hobs is suitable for removing this discolouration.

To preserve the glossy finish, the washbasin can have car wax applied. For limescale we recommend cleaning vinegar.

Avoid dropping things. This could permanently damage the basin.

Glass washbasins

Use acid-free silicone for sealing glass washbasins.

Glass washbasins can withstand water temperatures up to 65 °C. Check that the boiler temperature setting corresponds with this. Higher temperatures may cause hairline cracks or discolouration in the surface coating.

For limescale we recommend cleaning vinegar.

Avoid dropping things. This could permanently damage the basin.

Mirrors

Damage to the silvering around the edge of the mirror is always caused by one of the following:

Moisture seeping in or using the wrong cleaning agents.

The silvering is a precious metal, but can still oxidise. Follow these rules to prevent this: always dry the mirror edges thoroughly after a shower or bath, and after cleaning. This will ensure that no cleaning residue or moisture can remain on the side or rear of the mirror and cause damage. Provide adequate ventilation. Only remove splashes, drops and stains using a soft, damp cloth. Remove any cosmetic or grease residue using a chamois leather and warm water. Stubborn stains may require a drop of dishwashing detergent. Never use acidic or alkaline chemicals, ammonia, window cleaner or abrasives. Avoid wearing jewellery, as this may cause scratches.

Important!

Never place furniture next to a bath or shower without a fixed partition. Place furniture clear of splashes, and make sure there is adequate ventilation in the bathroom. Do not put damp items on or against the furniture.

Changes, printing and typesetting errors reserved.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands

Nos meubles de salle de bains sont conçus pour une utilisation domestique normale. Néanmoins, le contact direct avec l'eau (par projection) ou une humidité extrême peut endommager les parties du meuble. Les endroits humides doivent être séchés immédiatement et les objets humides (comme les serviettes) ne peuvent pas être suspendus dans, par-dessus ou contre le meuble. Prévoyez une ventilation suffisante dans la salle de bains. Si le meuble est humide après utilisation de l'espace salle de bains, il convient de le sécher afin d'éviter tout gonflement.

Pour assurer le nettoyage quotidien et pour éviter la formation de calcaire, servez-vous d'un chiffon humide doux, d'eau et éventuellement d'un nettoyant universel doux (par ex. un savon vert). Attention : veillez à ne pas laisser d'endroits humides après le nettoyage. Au besoin, frottez avec un chiffon propre.

N'utilisez pas d'éponges à récurer, de chiffons en microfibre, de laine d'acier, d'objets durs ou tranchants ou de détergents contenant du chlore, des abrasifs ou des acides agressifs car ils pourraient endommager la surface.

Évitez tout contact avec les acides, l'ammoniaque, les détergents corrosifs, les produits de teinture capillaire, le peroxyde ou le chlore. De même, ne mélangez jamais différents détergents ou laissez-les agir longtemps.

Éliminez les polluants le plus vite possible après leur formation afin d'éviter qu'ils ne pénètrent. Rincez ensuite abondamment à l'eau claire.

Les produits d'entretien cutané comme la mousse à raser, le dentifrice, le shampooing, le gel douche et le savon liquide ou le maquillage peuvent causer des dommages. Éliminez-les immédiatement et rincez bien à l'eau.

Composite minéral/lavabos en béton poly

Les composites minéraux/lavabos en béton poly résistent à une température d'eau allant jusqu'à 65°. Pour ce faire, vérifiez la température du thermostat. Les températures plus élevées peuvent provoquer des fissures sur la couche supérieure. Pour le calcaire, nous conseillons le vinaigre de nettoyage.

Si le lavabo en composite minéral/béton poly présente des rayures légères, quelle qu'en soit la raison, ou s'il a perdu son éclat, il peut être poli avec un produit de polissage extra fin, puis être frotté dans de l'huile pour bébé.

Soyez prudent avec les objets qui tombent. Ils pourraient causer des dommages irréversibles sur le lavabo.

Lavabos en céramiques/bols en céramique

Les lavabos en céramique/bols en céramique qui entrent en contact avec des objets métalliques d'usage courant tels que l'acier, le titane, le laiton ou le cuivre peuvent entraîner des décolorations grises ou noires. Pour éliminer ces décolorations, une gomme sanitaire ou un détergent destiné aux plaques de cuison en céramique est approprié.

Afin de préserver la surface brillante, le lavabo peut être traité avec de la cire pour voiture. Pour le calcaire, nous conseillons le vinaigre de nettoyage.

Soyez prudent avec les objets qui tombent. Ils pourraient causer des dommages irréversibles sur le lavabo.

Lavabos en verre

Les lavabos en verre doivent être collés avec du silicone sans acide.

Les lavabos en verre résistent à une température d'eau allant jusqu'à 65°. Pour ce faire, vérifiez la température du thermostat. Les températures plus élevées peuvent provoquer des fissures ou des décolorations sur la couche supérieure.

Pour le calcaire, nous conseillons le vinaigre de nettoyage.

Soyez prudent avec les objets qui tombent. Ils pourraient causer des dommages irréversibles sur le lavabo.

Miroirs

Un dommage de l'argenture sur les bords du miroir a toujour pour origine :

La pénétration d'humidité et/ou l'utilisation des mauvais détergents.

L'argenture est un métal noble, mais il peut s'oxyder. Afin d'éviter cela, veuillez respecter les règles suivantes : Les bords du miroir doivent toujours être bien secs après la douche/le bain ou après le nettoyage. Ainsi, il ne peut rester plus aucun résidu de nettoyage ni aucune humidité sur le côté ou à l'arrière du miroir, ce qui serait susceptible de provoquer des dommages. Prévoyez une ventilation suffisante. Éliminez les éclaboussures, les gouttes et les taches uniquement avec un chiffon doux et humide.

Ôtez les résidus de cosmétique et de graisse avec une peau de chamois et de l'eau chaude.

La saleté tenace s'élimine éventuellement avec une gouttelette de liquide vaisselle. N'utilisez jamais de produits chimiques acides ou alcalins, de l'ammoniaque, des nettoyants pour vitres ou des produits abrasifs et ne portez pas de bijoux afin de prévenir les rayures.

Important!

Ne placez jamais un meuble à côté d'une baignoire ou d'une douche sans paroi de séparation fixe. Faites en sorte que le meuble soit exempt d'éclaboussures et prévoyez suffisamment de ventilation dans la salle de bains. Ne posez pas d'objets humides par-dessus le meuble, ni contre le meuble.

Sous réserve de modifications, erreurs d'impression et d'erreurs typographiques.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands

Unsere Badezimmermöbel sind für den normalen Gebrauch im Haushalt konzipiert. Der direkte Kontakt mit (Spritz-)Wasser oder extremer Feuchtigkeit kann jedoch zu Schäden an den Möbelteilen führen. Nassere Bereiche sollten sofort getrocknet werden und feuchte Gegenstände (wie Handtücher) sollten nicht in, über oder auf die Möbel gehängt werden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Badezimmer. Wenn die Möbel nach dem Gebrauch im Badezimmer feucht sind, sollten sie getrocknet werden, um ein Aufquellen zu verhindern.

Für die tägliche Reinigung und zur Vermeidung von Kalkablagerungen verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, Wasser und, falls erforderlich, einen milden Allzweckreiniger (z. B. grüne Seife). Achten Sie darauf, dass nach der Reinigung keine feuchten Flecken zurückbleiben, reiben Sie diese ggf. mit einem sauberen Tuch trocken.

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Mikrofasertücher, Stahlwolle, harte oder scharfe Gegenstände oder Reinigungsmittel, die Chlor, Scheuermittel oder aggressive Säuren enthalten, da diese Mittel die Oberfläche beschädigen können.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Säuren, Ammoniak, ätzenden Reinigungsmitteln, Haarfärbemitteln, Peroxid oder Chlor. Mischen Sie auch niemals unterschiedliche Reinigungsmittel und lassen Sie sie nicht über längere Zeiträume einwirken.

Verunreinigungen sollten so schnell wie möglich nach ihrer Entstehung entfernt werden, um eine Einwirkung zu vermeiden. Spülen Sie dann reichlich mit klarem Wasser nach.

Auch Hautpflegeprodukte wie Rasierschaum, Zahnpasta, Shampoo, Duschgel und Flüssigseife oder Make-up können Schäden verursachen. Entfernen Sie diese sofort und spülen Sie gründlich mit Wasser nach.

Waschbecken aus Mineralverbundwerkstoff/Polycarbonat

Waschbecken aus Mineralverbundwerkstoff/Polycarbonat können einer Wassertemperatur bis zu 65° standhalten. Prüfen Sie diesbezüglich die eingestellte Boilertemperatur. Höhere Temperaturen können Haarrisse in der oberen Schicht verursachen. Im Falle von Kalkablagerungen empfehlen wir die Reinigung mit Essig.

Sollte das Waschbecken aus Mineralverbundwerkstoff/Polycarbonat aus irgendeinem Grund leichte Kratzer aufweisen oder seinen Glanz verloren haben, kann es mit einer extra feinen Politur poliert und dann mit Babyöl eingerieben werden.

Vorsicht bei fallenden Gegenständen. Diese können das Waschbecken dauerhaft beschädigen.

Keramikwaschbecken/-schüsseln

Keramikwaschbecken/-schüsseln, die in Kontakt mit metallischen Gegenständen aus Stahl, Titan, Messing oder Kupfer kommen, können graue oder schwarze Verfärbungen bekommen. Um diese Verfärbungen zu entfernen, eignet sich ein sanitärer Radiergummi oder ein Reinigungsmittel für Cerankochfelder.

Um die glänzende Oberfläche zu erhalten, kann das Waschbecken mit Autowachs behandelt werden. Im Falle von Kalkablagerungen empfehlen wir die Reinigung mit Essig.

Vorsicht bei fallenden Gegenständen. Diese können das Waschbecken dauerhaft beschädigen.

Glaswaschtische

Glaswaschtische sollten mit säurefreiem Silikon abgedichtet werden.

Glaswaschtische können Wassertemperaturen bis zu 65° standhalten. Prüfen Sie diesbezüglich die eingestellte Boilertemperatur. Höhere Temperaturen können Haarrisse oder Verfärbungen in der oberen Schicht verursachen.

Im Falle von Kalkablagerungen empfehlen wir die Reinigung mit Essig.

Vorsicht bei fallenden Gegenständen. Diese können das Waschbecken dauerhaft beschädigen.

Spiegel

Eine Beschädigung der Silberbeschichtung an den Rändern des Spiegels wird immer verursacht von:

Feuchtigkeitsaufnahme und/oder Verwendung der falschen Reinigungsmittel.

Die Silberbeschichtung ist ein Edelmetall, kann aber auch oxidieren. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln, um dies zu verhindern: Trocknen Sie die Ränder des Spiegels nach dem Duschen oder Baden oder nach der Reinigung immer gründlich ab. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Reinigungsrückstände oder Feuchtigkeit auf der Seite oder Rückseite des Spiegels zurückbleiben, die Schäden verursachen könnten. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Entfernen Sie Spritzer, Tropfen und Flecken nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Kosmetik- und Fettrückstände entfernen Sie mit Fensterleider und warmem Wasser. Hartnäckigen Schmutz entfernen Sie ggf. mit einem Tropfen Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals saure oder alkalische Chemikalien, Ammoniak, Fensterreiniger oder Scheuermittel und tragen Sie keinen Schmuck, um Kratzer zu vermeiden.

Achtung!

Stellen Sie niemals ein Möbelstück ohne feste Trennwand neben eine Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass die Möbel nicht bespritzt werden und dass das Badezimmer ausreichend belüftet ist. Legen Sie keine feuchten Gegenstände über oder auf die Möbel.

Änderungen vorbehalten, Druck- und Setzfehler vorbehalten.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands

Våre baderomsmøbler er utviklet for normal husholdnings bruk. Direkte kontakt med vann(sprut) eller ekstrem luftfuktighet kan imidlertid føre til skade på møbeldelene. Våte flekker må umiddelbart tørkes opp og fuktige ting (f. eks. håndklær) må ikke henges i, over eller mot møbelet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i baderommet. Hvis møbelet er blitt fuktig etter bruk av baderommet må det tørkes av for å unngå hevelser.

Til den daglige rengjøringen og for å hindre kalkbelegg bruker du en myk, fuktig klut, eventuelt med et mildt universalrengjøringsmiddel (f.eks. grønnsåpe). Pass på at det ikke blir igjen fuktige flekker etter rengjøringen, gni møbelet om nødvendig tørt med en ren klut.

Bruk aldri skuresvamper, mikrofiberkluter, stålull, harde eller skarpe gjenstander eller rengjøringsmidler som inneholder klor, skuremidler eller aggressive syrer siden disse midlene kan ødelegge overflaten.

Unngå kontakt med syre, ammoniakk, etsende rengjøringsmidler, hårfargemidler, peroksid eller klor. Bland aldri ulike rengjøringsmidler og la heller ikke et rengjøringsmiddel virke i lengre tid.

Fjern urenheter så raskt som mulig for å unngå påvirkning. Skyll deretter veldig godt med klart vann.

Også hudpleieprodukter som barbersåpe, tannpasta, sjampo, dusjgel og flytende såpe eller makeup kan føre til skader. Fjern dette umiddelbart og skyll godt med vann.

Vaskeservant i mineralkomposit/polymerbetong

Vaskeservanter i mineralkomposit/polymerbetong tåler vanntemperaturer opp til maksimalt 65 °. Kontroller derfor temperaturinnstillingen i varmtvannsbeholderen. Høyere temperaturer kan forårsake ørsmå sprekker i overflatelaget. Ved kalkbelegg anbefaler vi rengjøringseddik.

Hvis servanten av mineralkomposit/polymerbetong av en eller annen grunn skulle ha fått små riper eller mistet glansen, kan den poleres med et poleringsmiddel av høy kvalitet og deretter gnis inn med babyolje.

Vær forsiktig med å slippe ned ting. Disse kan påføre servanten varige skader.

Keramiske servanter/kummer

Keramiske servanter/kummer i kontakt med bruksgjenstander i metall som for eksempel stål, titan, messing eller kobber kan føre til grå eller svart misfarging. For å fjerne denne typen misfarging er et keramisk viskelær eller et rengjøringsmiddel for keramiske kokeplater egnet.

For å beholde den glansende overflaten kan servanten behandles med bilvoks. Ved kalkbelegg anbefaler vi rengjøringseddik.

Vær forsiktig med å slippe ned ting. Disse kan påføre servanten varige skader.

Vaskeservanter i glass

Vaskeservanter i glass må festes med en syrefri silikon.

Vaskeservanter i glass tåler vanntemperaturer opp til maksimalt 65 °. Kontroller derfor temperaturinnstillingen i varmtvannsbeholderen. Høyere temperaturer kan forårsake ørsmå sprekker eller misfarging i overflatelaget.

Ved kalkbelegg anbefaler vi rengjøringseddik.

Vær forsiktig med å slippe ned ting. Disse kan påføre servanten varige skader.

Speil

Skader på sølvbeleget ved kantene på speilet har alltid som årsak:

Fuktighet har trukket inn og/eller bruk av feil rengjøringsmidler

Sølvbeleget er av edelt metall, men kan også oksidere. Følg disse reglene for å hindre dette: Tørk alltid godt av kantene på speilet etter å ha dusjet/badet eller etter rengjøringen. På den måten blir det ikke igjen rengjøringsrester eller fuktighet på sidene eller baksiden av speilet, noe som kan forårsake skader. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk bare en myk, fuktig klut til å fjerne vannskvetter, dråper og flekker. Fjern kosmetikk og fettrester med pussekinn og varmt vann. Gjenstridig smuss eventuelt med en dråpe oppwas- kmiddel. Bruk aldri sure eller alkaliske kjemikalier, ammoniakk, vinduspuss eller skuremidler og unngå å bære smykker for å hindre riper.

Viktig!

Plasser aldri et møbel ved siden av badekaret eller dusjen uten en fast skillevegg. Sørg for at møbelet henger uten risiko for vannsprut og at det er tilstrekkelig ventilasjon i baderommet. Unngå å plassere fuktige gjenstander over mot møbelet.

Med forbehold om endringer og trykkfeil.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands

Meble łazienkowe przeznaczone są do zwykłego użytku domowego. Bezpośredni kontakt z (rozpryskaną) wodą lub bardzo wysoką wilgotnością może jednak doprowadzić do uszkodzenia mebli. Mokre miejsca od razu należy wytrzeć do sucha i nie wolno w meblach, na nich lub przy nich umieszczać wilgotnych rzeczy (np. ręczników). Łazienka musi posiadać odpowiednią wentylację. Jeśli mebel po skorzystaniu z łazienki zawilgotniał, należy go wysuszyć, by nie doszło do naśąknięcia wodą i odkształcenia. Do codziennego czyszczenia i zapobiegania powstawaniu nalotu z kamienia należy korzystać z miękkiej wilgotnej ściereczki, wody i ewentualnie łagodnego uniwersalnego środka do czyszczenia (np. zielonego mydła). Należy zwrócić uwagę, by po czyszczeniu nie pozostawić wilgotnych miejsc, w razie konieczności wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Do czyszczenia nie należy korzystać ze zmywaków, ściereczek z mikrowłókna, wełny stalowej, twardych lub ostrych przedmiotów i środków czystości zawierających chlор, środki ściernie i agresywne kwasy, gdyż środki te mogą uszkodzić powierzchnię. Należy unikać kontaktu z kwasami, amoniakiem, żrącymi środkami czystości, środkami do farbowania włosów, nadtlenkiem i chlorem. Nie należy mieszać ze sobą różnego rodzaju środków czystości ani pozostawiać ich na dłucho na powierzchni. Wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usuwać, by nie doszło do ich utrwalenia. Następnie spłukać dużą ilością czystej wody. Również produkty do pielęgnacji takie jak pianka do golenia, pasta do zębów, szampon, żel pod prysznic i mydło w płynie lub makijaż mogą powodować uszkodzenia. Należy natychmiast je usunąć i spłukać dokładnie wodą.

Umywalki z kompozytu mineralnego i polibetonu

Umywalki z kompozytu mineralnego i polibetonu dobrze znoszą temperaturę wody do maksymalnie 65 °. Należy sprawdzić ustawioną temperaturę bojlera. Wyższe temperatury mogą powodować drobne pęknięcia powierzchni. W przypadku pojawienia się osadu z kamienia zalecamy stosowanie octu gospodarczego.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu pojawią się na umywalce z kompozytu mineralnego lub polibetonu drobne rysy lub dojdzie do utraty połysku, można wypolerować powierzchnię bardzo delikatnym środkiem do polerowania, a następnie natrzeć olejkiem dla niemowląt.

Należy zachować ostrożność i nie dopuścić, by coś upadło do umywalki. Upadające przedmioty mogą stać się przyczyną trwałych uszkodzeń.

Umywalki i misy ceramiczne

Na umywalkach i misach ceramicznych, które stykają się z metalowymi przedmiotami np. ze stali, tytanu, mosiądu lub miedzi mogą pojawiać się szare lub czarne przebarwienia. Tego rodzaju przebarwienia można usunąć, korzystając z gumki ściernej do ceramiki lub środków czystości do ceramicznych płyt kuchennych.

By zachować połysk powierzchnię można pokryć woskiem samochodowym. W przypadku pojawienia się osadu z kamienia zalecamy stosowanie octu gospodarczego.

Należy zachować ostrożność i nie dopuścić, by coś upadło do umywalki. Upadające przedmioty mogą stać się przyczyną trwałych uszkodzeń.

Umywalki szklane

Umywalki szklane należy uszczelnić bezkwasowym silikonem. Umywalki ze szkła dobrze znoszą temperaturę wody do maksymalnie 65 °. Należy sprawdzić ustawioną temperaturę bojlera. Wyższe temperatury mogą powodować drobne pęknięcia lub przebarwienia powierzchni. W przypadku pojawienia się osadu z kamienia zalecamy stosowanie octu gospodarczego.

Należy zachować ostrożność i nie dopuścić, by coś upadło do umywalki. Upadające przedmioty mogą stać się przyczyną trwałych uszkodzeń.

Lustra

Uszkodzenie srebrnych brzegów lustra powstaje zawsze w wyniku: Nagromadzenia się wilgoci lub stosowania niewłaściwych środków czystości.

Srebro to metal szlachetny, który jednak może ulegać utlenianiu. By temu zapobiec, należy stosować się do następujących zasad: Brzegi lustra po wzięciu natrusku, kąpieli w wannie lub czyszczeniu dokładnie wytrzeć do sucha. W ten sposób na krawędziach ani z tytułu lustra nie pozostać resztki środków czystości ani wilgoć, które mogłyby spowodować uszkodzenia. Należy zadbać o prawidłową wentylację.

Rozpryski, krople i plamy wycierać wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką. Pozostałości kosmetyków i tłuszczu usuwać irką i ciepłą wodą. Uporczywe zabrudzenia najlepiej usuwać odrobiną płynu do mycia naczyń. Nigdy nie należy stosować kwaśnych lub alkalicznych chemikaliów, amoniaku, środków do mycia okien i środków ściernych. Nie należy również nosić biżuterii, by nie powodować rys.

Ważne!

Nigdy nie należy umieszczać mebla przy wannie lub kabinie prysznicowej, jeżeli nie jest oddzielony od nich stałą ścianką. Należy umieścić mebel w takim miejscu, by nie miał kontaktu z pryskającą wodą, a w łazience zapewnić dobrą wentylację. Na meblu ani przy nim nie należy umieszczać wilgotnych rzeczy.

Zastrzega się zmiany, błędy w druku i składzie.

Rev date. 11/06/2020

CORAM, Hogeweg 87-93, 5301 LK Zaltbommel, The Netherlands