



TASKI® Jontec Destat

F9b

ESD vloerreiniger/onderhoudsmiddel

Omschrijving

Statisch-dissipatief reinigings-/onderhoudsmiddel voor vloeren behandeld met Jontec ESD. Taski Jontec Destat zorgt voor een betere verdeling van elektrostatische ladingen over standaardvloeren en vermindert het risico voor schade door statische ontladingen.

Eigenschappen

- Doeltreffend mengsel van oppervlakte-actieve stoffen
- Versterkt met Avetran™
- Verspreidt elektrostatische ladingen over het volledig oppervlak
- Veelzijdig gebruik

Voordelen

- Veilig voor gebruik op de meeste soorten waterbestendige, harde vloeren en vloeren behandeld met een vloeremulsie
- Uitstekende reiniging zonder dat de vloer dof wordt
- Reactiveert de statisch-dissipatieve werking van Jontec ESD (onderdeel van het ESD-programma)
- Beschermt personen beter tegen elektrische schokken door de ontlading van statische elektriciteit
- Kan ook rechtstreeks gebruikt worden op alle waterbestendige harde vloeren en op ESD-vloeren om ze klaar te maken voor recoating

Gebruiksaanwijzing

Nat moppen:

1. Het product doseren in een emmer gevuld met water.
2. De oplossing aanbrengen en schrobben.
3. Verwijder vervuilde toepassing.

Eerste behandeling:

1. Het product doseren in een emmer gevuld met water. De oplossing aanbrengen en schrobben met een schone dweil. Laat de oplossing aan de lucht drogen.
2. Jontec Destat wekelijks tot driemaal toe aanbrengen op een vloer behandeld met Jontec ESD zodat de elektrostatische ladingen zich beter verspreiden.
3. Niet naspoelen.

Dieptereiniging voor recoating met Jontec ESD:

1. Het product doseren in de volle watertank van een eenschijfsmachine voorzien van een rode pad.
2. De oplossing aanbrengen en schrobben.
3. Verwijder vervuilde toepassing.
4. Volledig laten opdrogen vóór het aanbrengen van een nieuwe laag.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Destat

F9b

Dosering

De TASKI Jontec Destat moet worden verdund.

Emmer: 350 ml / 5 L (7%)

Schrobzuigmachine: 350 ml / 10 L (3,5%)

Dieptereiniging voor recoating: 700 ml / 10 L (7%)

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere groene vloeistof

Geur: Product specifiek

pH-waarde (puur): ~ 8

pH-waarde (in gebruik): ~ 7

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor water zoals ongelakt hout en kurk. Moet worden gebruikt bovenop de TASKI Jontec ESD.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU- wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513121	TASKI Jontec Destat 2x5L W2064	Manuele dosering

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 29/07/2021 nl-NL (P99631)