



Diversey™

TASKI® Jontec Repello

Vattenbaserat impregneringsmedel för sten

Produktbeskrivning

Vattenbaserad penetrerande porfyllare för skydd av obehandlad natursten eller keramiska ytor. Ger en smutsavvisande yta vilket underlättar rengöringen. Produkten är osynlig och ändrar inte stenens utseende.

Produktegenskaper

- Vattenbaserad formulering
- Ger ett smutsavvisande skydd
- Ändrar inte ytans utseende
- Lätt att lägga, neutral lukt

Produktfördelar

- Ger effektivt skydd för skydd mot mineralolja och fet smuts
- Underlättar rengöring och förlänger perioderna mellan periodiskt underhåll.
- Förhindrar fläckbildning upp till 2 timmar efter att vätskan hamnat på golvet
- Stenen behåller sitt naturliga utseende
- Snabb och effektiv metod att skydda efter djuprengöringsmomentet

Bruksanvisning


Dosering:

Jontec Repello används utspädd. Färdig brukslösning.

Användning:

Behandla bara torra och djuprengjorda golv. Skaka väl före användning.

Behandla 2-3 m² åt gången, lägg ut produkten på golvet med en ren mopp, polishapplikator eller singelskurmaskin (<200 rpm) med lämpligt rondell så golvet väts helt. Håll golvet vått i 3-5 minuter och låt det inte torka under den tiden (addera ev. mer produkt). Ta bort ev. överskottsprodukt ifall nödvändigt. Upprepa vid behov behandlingen efter 1-3 timmar då ytan är torr vid beröring.



© A.I.S.E.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



TASKI® Jontec Repello

Teknisk information

Utseende: Klar, blek gul vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentrat: ≈ 7

pH brukslösning: ≈ 7

Relativ densitet (20°C): 1.00 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Täckförmågan beror på golvet's porositet. Åtgången kan variera kraftigt. Kontrollera golvet's porositet med vatten innan läggning av produkten. Åtgången ligger typiskt mellan 10 - 50 ml/m² per behandling (1 L produkt täcker 20 - 100 m²). I vissa fall (mörka polishbehandlade ytor), kan ett vitt lager av överskottsprodukt bli synligt på golvet. I det fallet tas överskottet bort med en ren handduk eller gummiraka. Om golvet är torrt, spraya vatten på ytan och torrpola med en singelskurmaskin <200 rpm) och röd rondell. Golvet kan vara halt innan överskottsprodukten tagits bort och golvet torkat helt. Då golvet torkat är stegsäkerheten oförändrad jämfört med före behandlingen.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden

Halsäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Repello finns i 2x5L.