

Diversey™



TASKI® Jontec Eternum

Παρκετινή δαπέδων μεγάλης αντοχής

Περιγραφή

Η Jontec Eternum είναι μια αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετινή με μοναδική γυαλάδα και αντοχή για όλους του τύπους απαλών, ανθεκτικών στο νερό, σκληρών δαπέδων. Η τεχνολογία της Jontec Eternum δίνει άριστη αντοχή στις φθορές λόγω αυξημένης κυκλοφορίας, έναντι στις γρατσουνιές και την βρωμιά. Εγγυάται μείωση του κόστους συντήρησης με αποτέλεσμα την βελτίωση της παραγωγικότητας. Εύκολη στην εφαρμογή, είναι ιδανική για όλα τα δάπεδα και περιοχές μεγάλης κίνησης που οι συνήθεις παρκετινές απαιτούν υψηλό επίπεδο συντήρησης.

Βασικές ιδιότητες


- Μοναδική γυαλάδα
- Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα
- Σκληρή, διαρκή και ανθεκτική προστασία
- Εύκολη στην εφαρμογή, με γρήγορο στέγνωμα
- Αντοχή στην ολισθηρότητα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ASTM D-2047)
- Εύκολη αποκατάσταση των στρωμάτων

Πλεονεκτήματα

- Εντείνει τη φυσική εμφάνιση του δαπέδου προσδίδοντάς του, μια μεγάλη διαρκή γυαλάδα
- Ανώτερη ανθεκτικότητα σε μικρογρατζουνιές και βρωμιά, ακόμα και σε δάπεδα μεγάλης κυκλοφορίας
- Τέλεια σύμφυση στους περισσότερους τύπους δαπέδων όπως από βινύλιο, συνθετικό υλικό, linoleum, πέτρινα και ξύλινα επικαλυμμένα δάπεδα. Μπορεί να εφαρμοστεί με σφουγγάρι ή με απλωτή παρκετινής
- Απλώνεται ομοιόμορφα για τέλεια αποτελέσματα
- Εγγυημένη ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους και πελάτες σας
- Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις περισσότερες μεθόδους συντήρησης

Οδηγίες χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε μόνο απογυμνωμένα και καλά ξεπλυμένα και εντελώς ξηρά δάπεδα. Αντιμετωπίστε τα πορώδη και κατεστραμμένα δάπεδα με ένα από τα στεγανοποιητικά δαπέδων της Diversey πριν από την εφαρμογή.
2. Όταν χρησιμοποιείται με το τον απλωτή παρκετινής δαπέδου TASKI ProSpeed, διαβάστε το χειρίδιο οδηγιών και την ετικέτα προϊόντος για τις διαδικασίες ρύθμισης και εφαρμογής πριν από την εφαρμογή.
3. Χύστε ελαφρά το προϊόν στο πάτωμα και απλώστε ομοιόμορφα, ενώ είναι ακόμη υγρό σε αλληλοεπικαλυπτόμενες λωρίδες 1-1.5m. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς (20-30 λεπτά) πριν εφαρμόσετε επιπλέον στρώσεις με παρόμοιο τρόπο. Εφαρμόστε δύο στρώσεις σε μη πορώδη, ομαλά δάπεδα. Τρία στρώματα συνήθως επαρκούν για πορώδη δάπεδα.
4. **Δάπεδα Linoleum:** Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ομαλοποιείστε την επιφάνεια του δαπέδου με μηχανή μονού δίσκου και με ένα μπλε δίσκο. Στη



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

συνέχεια εφαρμόστε υγρό σφουγγάρισμα και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε νέο στρώμα.

5. **Επιφανειακή αφαίρεση παρκετίνης και επανάστρωση:** Χρησιμοποιήστε ένα αφαιρετικό παρκετίνης δαπέδου της Diversey για να αφαιρέσετε ένα στρώμα γυαλισματος και απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα με ένα στεγνό πανί ή μια ηλεκτρική σκούπα υγρών. Αφήστε να στεγνώσει τελείως και εφαρμόστε επιπλέον επίστρωση.

Δοσολογία:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Γαλακτώδες, λευκό υγρό

pH (αδιάλυτο): ≈ 8.5

pH (σε χρήση): ≈ 8.5

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.036 g/cm³

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Συμβατότητα προϊόντος

Αντιμετωπίστε μόνο βαθιά καθαρισμένα, καλά ξεπλυμένα και τελείως στεγνά δάπεδα.

Μην αραιώνετε ή αναμιγνύετε με άλλες ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε σε δομημένο πλαστικό (βερνικωμένο) και μη σφραγισμένο ξύλο ή φελλό.

Ζητήστε συμβουλές για χρήση σε ελαστικά δάπεδα. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές ζώνες.

Εγκρίσεις

Ελεγμένο σύμφωνα με την ASTM D-2047 για αντοχή στην ολίσθηση.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Το TASKI Jontec Eternum είναι διαθέσιμο σε σακουλάκια ProSpeed 2x5L και 4x2.5L.