

Pullon- ja kiertopesujen lipeän lisäaine

Kuvaus tuotteesta

Adjust on nestemäinen pullonpesun sekä kierto- ja suihkutuspesujen lipeän lisäaine. Adjust lisää pesutehoa, parantaa lianirrotuskykyä ja sitoo kovuustekijöitä. Tuote kelatoi erityisen tehokkaasti alumiinia ja rautaa.

Ominaisuudet

- Adjust on nestemäinen lisäainetiiviste, joka tehostaa pesua lipeän kanssa käytettynä.
- Adjust sitoo veden kovuustekijöitä, poistaa tehokkaasti ruosterenkaita ja sitoo alumiinia pullonpesussa.
- Adjustia voidaan lisätä suoraan väkeviin lipeäliuoksiin (30 %w/w).

Edut

- Soveltuu automaattiseen annostukseen ja seurantaan, mikä varmistaa, että käyttö on taloudellista ja tehokasta.
- Hidastaa kivistymänmuodostusta ja estää suutinten tukkeutumisen; tuotannon tehokkuus ei kärsi ja laitteistojen huoltotarve vähenee.
- Lisää pullonpesun tehoa ja edistää ruosteen, alumiinin ja etikettien irtoamista tukien näin tuoteimagoa.
- Tehostaa pullojen huuhtelua, vähentää veden kovuus- ja muiden tekijöiden aiheuttamaa harmaantumista, jolloin hylättävien pesutulosten määrä laskee.

Käyttöohje

Adjustin annostus säädetään käyttömenetelmän ja vedenkovuuden mukaan pitämään yllä 0.1-2 painoprosentin pitoisuuksia (0.08-1.6 %v/v). Pesuliuoksessa on oltava riittävästi vapaata glukonaattia varmistamaan ruosteenpoistoa ja alumiinin hallintaa. Pesu- ja desinfiointineluokset on käytön jälkeen huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvike- ja juomakosketuspinnolta.



Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20 °C)	11.5
Ominaispaino 20 °C lämpötilassa	1.23
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	267 gO ₂ /kg
Typipitoisuus (N)	1 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	6 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.





F&B Adjust

VB29

Yhteensopivuus

Adjust:a voidaan pitoisuus- ja lämpösuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinnoilla.

Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun jälkeen (1 tunnin sisällä).

Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmä

Testausmenetelmä on saatavilla pyydettäessä

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa.

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.