



Diversey™

TASKI® Jontec Eternum

Emulsione con elevato grado di lucentezza

Descrizione

Emulsione ad elevato grado di lucentezza adatta per pavimenti resilienti e per tutti i pavimenti duri in generale. La sua tecnologia garantisce adesione superiore contro i segni neri e lo sporco. Richiede minore manutenzione, minimizzando i costi e aumentando la produttività. Facile da applicare, è ideale in tutte le aree di elevato traffico e di prestigio dove le emulsioni tradizionali richiedono un maggiore livello di manutenzione. Può essere applicata con il metodo tradizionale oppure con TASKI ProSpeed Applicatore, il sistema ergonomico e semplice per l'applicazione delle emulsioni che garantisce qualità superiore di stesura, migliorando la produttività e riducendo i consumi di prodotto chimico e o smaltimento di imballi.

Caratteristiche principali


- Film protettivo ad elevata lucentezza
- Protezione duratura e resistente
- Facile da applicare, tempi di asciugatura ridotti
- Coefficiente di attrito secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
- Facile da ripristinare

Benefici

- Ridona l'aspetto naturale ai pavimenti fornendo elevate lucentezza che dura a lungo
- Resistenza superiore ai segni neri e allo sporco, anche in condizioni di elevato traffico
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei pavimenti resilienti, sintetici, pietre naturali, pavimenti in legno e in sughero sigillato. Può essere applicato con un mop o uno spandicera. Distribuire uniformemente per un levelling perfetto
- Sicurezza garantita per gli operatori e i clienti
- Risponde alla maggior parte dei sistemi di manutenzione

Modalità d'uso

1. Trattare solo pavimenti decerati a fondo, risciacquati con cura e completamente asciutti. Trattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante Diversey prima dell'applicazione di TASKI Jontec Eternum.
2. Quando si usa TASKI ProSpeed applicatore leggere attentamente il manuale di istruzioni e l'etichetta del prodotto per un corretto settaggio prima di procedere con l'applicazione
3. Applicare il prodotto avendo cura di sovrapporre gli strati. Lasciare asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare ulteriori strati. Applicare due strati su pavimenti non porosi, e resilienti. Tre strati sono sufficienti su pavimenti porosi.
4. **Linoleum:** dopo l'asciugatura del primo strato, trattare il pavimento con una lavasciuga con un disco blu, poi passare un mop umido e lasciare asciugare completamente prima di applicare strati ulteriori.
5. **Deceratura Parziale:** Usare un decerante Diversey per rimuovere uno strato di cera e rimuovere la soluzione sporca con una lavasciuga o un'aspiraliquidi. Lasciare



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

asciugare completamente e applicare ulteriori strati di emulsione.

Dosaggi consigliati:

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido bianco latteo

pH (tal quale): ≈ 8.5

pH (in uso): ≈ 8.5

Peso specifico: 1.036 g/cm^3

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C .

Compatibilità prodotto

Trattare solo pavimenti puliti, accuratamente risciacquati e completamente asciutti.

Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non utilizzare su plastica strutturata (vinile imbottito) e legno non sigillato o sughero.

Per il trattamento di pavimenti in gomma profilata o borchiate, consultare un referente Diversey. Non usare all'aperto o in zone umide.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità).