

TRANSPORTER ET ENTREPOSER AVEC CE CÔTÉ SUR LE DESSUS

SHIP AND WAREHOUSE THIS SIDE UP  
EMBARQUE Y ALMACENE EN LA BODEGA CON ESTE LADO HACIA ARRIBA



## Finish & Sealers Finis et scellants

No abras Regenera / Sans perles abrasives  
For industrial and institutional use  
Pour usage industriel et institutionnel

Keep out of reach of children. Keep from freezing. Read cautions on side.  
Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'abri du gel.  
Lire l'avertissement sur le côté.



SEALERS/FINISHES FINIS ET SCELLANTS

See SDS for additional information  
Additional Product  
This product is not classified as hazardous according to GHS/2007  
1010, 1200, H302+332+333 and Canadian Hazardous Products  
Regulations (RPE) (WHMS 2015-045)  
Emergency telephone number: 1-800-851-7140 (U.S. & Canada)  
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir le FDS pour plus d'informations  
Produit Non Dangereux  
Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR  
1010, 1200 et 1200A-RegCom 2012 - 045 et le Règlement sur les produits dangereux (RPE)  
du Canada (CMCHT 2015-059)  
Numéro de téléphone d'urgence 1-800-851-7140 (U.S. & Canada)  
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT



Customer Comments /  
Pour tout commentaire ou question /  
1-800-508-2382 / www.diversey.com

**INGREDIENTS / INGREDIENTS**  
Water / eau (7726-83-5), Glyme acrylic copolymer / Copolymère styrène acrylique (Phosphate)  
propylene, 2-ethylhexanoic acid / 2-éthylhexanoïque (111-86-5), Diisobutyl  
phosphate / diisobutylphosphate (18-91-5), Acrylic terpolymer resin / Résine terpolymère acrylique  
(Phosphate propylène)

Contains 0.14% elemental phosphorus / Contient 0.14 % phosphore élémentaire  
Net Wt. 18.9L  
Net Wt. 18.9L / 5 U.S. Gal.



©2024 Diversey, Inc. 1300 Albury Road, Suite 125, Port Mifflin, SC 29706-7054  
Diversey Canada, Inc. 6150 Kennedy Rd. Unit 3, Mississauga, ON L4T 2A4



NO INTENTIONALLY ADDED PHOS  
ALCUN PHOS INTENTIONNELLEMENT AJOUTÉ

READ AND UNDERSTAND LABEL AND SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USE.

### USE DIRECTIONS:

**NOTE:** Ensure adequate ventilation. Floor surface must be clean, dry and free of residue prior to applying EP80 ProX. When stripping is required, choose a Green-certified floor stripper.

### APPLYING AS A SEALER OR SEALER/FINISH:

- 1) On a prepared floor, apply 3-5 coats of EP80 ProX with a clean synthetic finish mop or a microfiber mop or applicator system.
- 2) Allow each coat to dry completely, normally 30 minutes before re-coating.
- 3) Apply additional coats depending on glass expectations and traffic conditions.

Improper use or dilution may result in damage to surfaces and may result in health and physical hazards that match those of the concentrate.  
Dispose of unused product in accordance with federal, state and local regulations.

LIRE ET COMPRENDRE L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) AVANT DE L'UTILISER.

### MODE D'EMPLOI:

**REMARQUE:** Assurer une aération suffisante. La surface du plancher doit être propre, sèche et sans résidu avant d'appliquer EP80 ProX. Lorsqu'un décapage est nécessaire, choisissez un décapant certifié vert.

### APPLIQUER COMME SCÉLANT OU SCÉLANT-FINIS:

- 1) Sur un plancher décapé, appliquer 3 à 5 couches de EP80 ProX à l'aide d'une valonnée synthétique ou fibreuse, valonnée en microfibre ou d'un système d'application.
- 2) Laisser sécher entre chaque couche, soit environ 30 minutes avant de réappliquer.
- 3) Appliquer des couches supplémentaires selon le degré de trafic attendu et la circulation sur le plancher.

Une mauvaise utilisation ou dilution peuvent endommager les surfaces et entraîner des risques pour la santé et physiques qui correspondent à ceux du concentré.  
Se débarrasser du produit non utilisé en conformité avec les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Please recycle container / Veuillez recycler le contenant



Net Contents/Contenu net  
18.9 L / 5 U.S. Gal.

SKU: 101110004

000007 10000000000000