

Ενισχυτικό αλκαλικότητας

Περιγραφή

Το Clax Build είναι υγρό ενισχυτικό αλκαλικότητας που βασίζεται σε μίγμα αλκαλίων και ΝΤΑ (δεσμευτών σκληρότητας νερού), για χρήση σε μέτριας σκληρότητας και σκληρά νερά (125 - 250 ppm).

Βασικές ιδιότητες


Το Clax Build είναι ένα πολύ δυνατό ενισχυτικό της αλκαλικότητας που περιέχει ισορροπημένο μίγμα αλκαλίων, παραγόντων δέσμωσης της σκληρότητας του νερού και παραγόντων για την αποτροπή του γκριζαρίσματος των ρούχων. Το σύστημα των δεσμευτών σκληρότητας νερού ΝΤΑ διασφαλίζει τη χαμηλή συγκέντρωση ιόντων σκληρότητας νερού και συνεπώς εμποδίζει την κροκίδωση των απορρυπαντικών συστατικών. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα λειτουργεί σαν παράγοντας για την αποτροπή του γκριζαρίσματος των ρούχων αποτρέποντας το σχηματισμό και την επανακάθιση των αλάτων της σκληρότητας του νερού στον ιματισμό. Το Clax Build χρησιμοποιείται συνήθως σε συνάρτηση με ένα ενισχυτικό πλύσης. Αυτά τα προϊόντα, συνδυαζόμενα με λευκαντικό δημιουργούν ένα πολύ αποδοτικό σύστημα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ιματισμού από νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα του τομέα υγείας. Όταν συνδυαστεί με απορρυπαντικό κύριας πλύσης, το Clax Build εντείνει την απόδοση του καθαρισμού σε ιματισμό με ισχυρούς ρύπους, αυξάνοντας την τιμή του pH στο διάλυμα πλύσης.

Πλεονεκτήματα

- Βελτιώνει τη δυνατότητα απομάκρυνσης των ρύπων και ειδικά των ρύπων από τρόφιμα (πρωτεϊνικοί) και λιπαρών ρύπων (π.χ. σε ιματισμό εστιατορίου ή κουζίνας).
- Εμποδίζει το γκριζάρισμα του λινού ιματισμού. Σταθεροποιεί τα μόρια των ρύπων κατά την πλύση.
- Βελτιώνει την απόδοση της πλύσης επιδρώντας στους δεσμούς ρύπου - υφάσματος

Οδηγίες χρήσης

Η δοσολογία εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού, τη φύση και το επίπεδο του ρύπου και τον τύπο του υφάσματος. Δόση σε ml/kg στεγνού ιματισμού: - Μαλακό νερό (8 ° dH): 4-10 (χαμηλό επίπεδο ρύπου), 10-16 (κανονικό επίπεδο ρύπου) - Μέτριας σκληρότητας νερό (8 - 15 ° dH) χαμηλό επίπεδο ρύπου), 16-22 (κανονικό επίπεδο ρύπου) - Σκληρό νερό (> 15 ° dH): 16-22 (χαμηλό επίπεδο ρύπου), 22-28 (κανονικό επίπεδο ρύπου) Για υψηλά επίπεδα ρύπου χρησιμοποιήστε Clax Build Forte. Για βαριά λερωμένο ιματισμό, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Diversey.





Build

12B1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Διαυγές, υποκίτρινο υγρό

pH [1% διάλυμα]: 12,5

Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1,27

Συνολική αλκαλικότητα [% Na₂O, pH 3,6]: 15

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diverseyl.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.