

Disincrostante industriale per depositi ferro-silicei

Descrizione

X 13 è un disincrostante liquido concentrato, da utilizzarsi nella disincrostazione di tubi, caldaie, scambiatori di calore, serpentine. È a base di acidi minerali, ed è stato studiato per eliminare le incrostazioni aventi un'elevata componente silicea e quindi resistente ai disincrostanti normalmente utilizzati. Su acciaio e alluminio può essere convenientemente usato, in quanto gli inibitori di corrosione bloccano l'attacco sul metallo.

Caratteristiche principali

Disincrostante specifico

X 13 non è un comune disincrostante, è stato formulato in modo specifico per eliminare macchie di ruggine e silice.

Azione rapida

Grazie alla sua formula concentrata, X 13 agisce molto rapidamente, anche sulle incrostazioni di una certa entità.

Riduce i tempi operativi

Disincrostante a base di acidi minerali, permette di ottenere ottimi risultati in tempi brevi, riducendo così i normali tempi operativi.

Dosaggi consigliati*

Le concentrazioni d'utilizzo devono essere valutate caso per caso, tenendo principalmente in considerazione il tipo di materiale con cui viene a contatto e l'entità dell'incrostazione.

Diluire dal 10 al 50% (1 - 5 litri in 10 litri di soluzione) per immersione, manualmente o a spruzzo, a secondo dell'entità dell'incrostazione.

Diluire dall'1 al 10% (0,1 - 1 litro ogni 10 litri di soluzione) per circolazione.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido limpido incolore

Odore: caratteristico

pH (sol. 1%; 20°C): ~ 2

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.10

Contenuto in Fosforo [P] (g/kg): esente

Componenti: acqua, miscela di acidi minerali, tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Attenzione

Corrosione : Non utilizzare su cromature, vetro, superfici smaltate e zincate. Usare con cautela su ghisa e rame.

Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto
7515009	DI X 13 20L I

