



**F&B Dicolube TPB**

**VL20**

## Kartonki- ja PET-pakkauslinjojen synteettinen ratavoiteluaine

### Kuvaus tuotteesta

Dicolube TPB on elintarvike- ja juomateollisuuden silikonipohjainen ratavoiteluaine. Dicolube TPB on kehitetty kartonkipakkausten ja PET-pullojen kanssa yhteensopivaksi.

### Ominaisuudet

- Dicolube TPB on elintarvike- ja juomateollisuuden kuljettimia tehokkaasti voiteleva silikonipohjainen neste, joka soveltuu erityisen hyvin kartonkipakkauksia ja PET-pulloja kuljettaville muoviradoille.
- Dicolube TPB ei vahingoita kartonkien painoväripigmenttejä eikä kartongin polyeteenipinnoitetta.
- Dicolube TPB:tä voidaan käyttää myös PET-pulloille (polyetylenitereftalaatti), jolloin se vähentää jännitehalkemien muodostumista.
- Dicolube TPB on matalavaahtoinen, mikä vähentää ongelmallista radoille, tippupelleille ja lattioille kerääntyvää vaahdonmuodostusta.
- Dicolube TPB soveltuu sekä kovaan että pehmeään veteen.
- Dicolube TPB on kehitetty estämään ratavoiteluputkiston limoittumista, joka voi johtaa suutinten tukkeutumiseen.

### Edut

- Voitelee tehokkaasti ja varmistaa pakkauslinjan tehokkaan käytön.
- Vähentää kartonkipakkausten painoväripigmenttien, polyetylenipinnoitteen sekä rungon vahingoittumisriskiä ja tukee tuotemerkki-imagoa.
- Vähentää jännitehalkeama- ja vuotoriskiä ja parantaa näin tuotemerkki-imagoa.
- Tehokas putkistohygienia parantaa tuotannon tehokkuutta.
- Matalavaahtoisuus vähentää pakkausten vahingoittumisvaaraa sekä tuotanto-ongelmia. Myös työturvallisuus kasvaa lattioiden liukkauden vähetessä.
- Soveltuvuus kovaan veteen poistaa vedenpehennyslaitteiden asennus- ja kunnossapitotarpeen.

### Käyttöohje

Dicolube TPB:n annostelu tapahtuu automaattisen ratavoiteluannostelulaitteiston kautta. Käyttöliuoksen tyyppinen väkevyys vaihtelee käyttö- tarkoituksen ja likaisuusasteen mukaan 0.2-0.6 painoprosentin välillä (1 osa tuotetta 167-500 osaan vettä). Myös ruiskutusajat ovat edellä mainitusta riippuvaisia. Tuotteen ja pakkauksen yhteensopivuus on aina varmistettava.





**F&B Dicolube TPB**

**VL20**

#### **Tekniset tiedot**

Ulkonäkö	Maitomainen, sinertävä neste
pH (tiiviste 20°C)	4,9
Ominaispaino 20°C lämpötilassa	1
Kemiallinen hapen kulutus (COD)	126 gO <sub>2</sub> /kg
Typpipitoisuus (N)	<0,1 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	Ei sisällä fosforia

*Yllä olevat arvot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää viitearvoina.*

#### **Käyttöturvallisuus ja varastointi**

Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

#### **Yhteensopivuus**

Dicolube TPB soveltuu elintarvike- ja juomateollisuudessa yleisesti tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Epävarmoissa tapauksissa on syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

#### **Ympäristötiedot**

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.