



**TASKI**

## Taski Jontec Plaza

Magasfényű viaszbevonat és rétegeképzés egyetlen termékben.

### Leírás:

Kifejezetten mozaikpadlón, márványon, mázatlan kerámián és kőcsempén való használatra fejlesztették ki. Ellenáll a szennyeződésnek.

Magasfényű, és különösen ellenáll a közlekedési nyomoknak és a cipősarok által húzott fekete csíkoknak.

Védi a padlót a kiömlött folyadékok ellen, és óv a foltoktól.

A **Taski Jontec Plazát** alapozásként lehet használni a további bevonat felhordásához.

A világos, magasfényű réteg nagyon ápolts és tiszta külsőt kölcsönöz a padlónak. Részben kiegyenlíti a padló egyenetlenségeit.

Az ultraibolya sugarak miatt nem következik be elszíneződés.

### Használata:

Hígítás nélkül alkalmazható

A régi bevonatokat vagy szennyeződést távolítsa el egy Jontec mélytisztítószerrel.

Egy tiszta felmosóval egyenletesen vigyen fel egy **Taski Jontec Plaza** réteget.

Hagyja, hogy a padló jól megszáradjon (40-50 perc).

Ezután vigye fel a második réteget. Szükség esetén egy további réteget is felvihet.

Az utolsó réteg felvitele után várjon 60 percet a használatbavételig.

### Karbantartó tisztítás:

A padló igénybevételeinek megfelelően a helyszínen kiválasztható, pl. TASKI Jontec 300-zal végezhető. Kívánságra a Jontec Plazával kezelt padlót géppel, megfelelő felmosóval és Jontec Restore-ral permetezve tisztíthatja, hogy magasabb fényt kapjon.


### Fontos tudnivalók:

Ne oldja vagy keverje más anyagokkal. 5 °C alatt nem tárolható. Ne használja szabad ég alatt vagy nedves felületeken.

### Technikai adatok:

- Tejszerű emulzió
- pH érték: 8,5
- Anyagigény: 30 - 50 m<sup>2</sup>/liter
- Száradási idő: 40 - 50 perc

# F2i



**Kiszereelési egység:**

2 x 5 l

**Biztonsági előírások:**

Kizárólag professzionális, intézményi felhasználásra!

**Tárolás:**

Csak a saját kannájában tárolható. Száraz helyen tartsa!