

Diversey™

TASKI® Jontec Linosafe

Mélytisztítószer linóleumpadlókhöz

Termékleírás

A TASKI Jontec Linosafe egy linóleumpadlóhoz kifejlesztett mélytisztítószer, mely hatékonyan eltávolítja a szennyeződések anélkül, hogy elszínezné, vagy károsítaná azokat.

Legfontosabb tulajdonságok

- Nagyon hatékony, enyhén lúgos szer
- Az emulziók biztonságos eltávolítására szolgál
- Gyors hatású, alacsony habzású szer
- Enyhén illatosított

Előnyök

- A legmakacsabban lerakódott emulziót is eltávolítja, miközben nem tesz kárt a padlóban
- Biztonságosan használható bármilyen vízálló kemény padlón, különösen linóleum- és kalcium tartalmú köveken (például márványpadlók)
- Egyszerűen felvihető
- Enyhén illatosított

Használati útmutató

1. Adagolja a szert a gép vízzel teli tartályába.
2. Vigye fel az oldatot a felületre.
3. Hagyja a szert hatni 5-10 percig.
4. Ne hagyja megszáradni.
5. A takarítógéppel szívja fel a feloldódott piszkot és bevonatot.
6. Hagyja teljesen megszáradni a felületet (min. 40 perc), mielőtt újabb réteget vinne fel a padlóra.

Adagolás:

Ne használja hígítatlanul.

Vödörös adagolás: 20 % - 1 L szer az 5 L-es vödörbe. (max 50%) A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.



© A.I.S.E.

**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



TASKI® Jontec Linosafe

Technikai adatok

Megjelenés: Színtelen-halványsárga folyadék

pH érték (töményen): ≈ 9.95

pH-érték (használatban): ≈ 9.8

Relatív sűrűség (20°C): 1.03 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

Ne használja oldószerre érzékeny padlón, pl. aszfalt. Ne használja vízzérékeny padlón, pl. kezeletlen fa és parafa. Nedves ruhával azonnal távolítsa el az oldat fröccsenését a fa / festett felületekről. Tartsa távol a fagytól.

A termék használata előtt tesztelje a termék kompatibilitását egy kisebb, kevésbé látható felületen.

Környezetvédelmi információ

A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomló anyagok, a Tanács 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelveinek rendelkezéseinek és azok későbbi kiegészítéseinek megfelelően.

Elérhető kiserelések

A TASKI Jontec Linosafe elérhető 2x5L-es kiserelésben.