



DI Attack Plus

Erős hatékonyságú, oldószer-alapú tisztítószer

Termékleírás

A Diversey Attack Plus egy erős hatékonyságú, oldószer-alapú tisztítószer.

Legfontosabb tulajdonságok

- A Diversey Attack Plus lúgos összetevőket és oldószert tartalmaz
- A Diversey Attack Plus kiváló emulgeálószer
- A Diversey Attack Plus kitűnő zsírolószer, mely kifejezetten alkalmas ipari környezetben történő takarításra és kátrány, vagy korom által okozott kármentesítésre
- A Diversey Attack Plus hatékonyan eltávolítja a szerves olajos és zsíros szennyeződések az élelmiszert feldolgozó területeken
- A Diversey Attack Plus hatékony az ásványi- és szintetikus olajok, valamint a targoncák által okozott keréknyomok és csíkok eltávolításában
- A Diversey Attack Plus közepes habzású, gyors hatás tisztítószer
- A Diversey Attack Plus sokoldalúan alkalmazható

Előnyök

- Gyorsan és hatékonyan eltávolítja az ásványi olajokat, zsíros és olajos leképződéseket és a szintetikus szennyeződések széles körét
- Eltávolítja a fellazított szennyeződések
- Súrológépekben is alkalmazható
- Nedves mopos-, kézi- és egytárcsás súrológépes tisztításra is alkalmas

Használati útmutató

Adagolás:

Minimális adagolás: 250ml 10l oldathoz (2.5% / 1:40).

Az adagolás 10%-os töménységig emelhető. Erős szennyeződés esetén hagyja a szert tovább hatni. Kerék-/guminyomok és bitumenes szennyeződések eltávolítására használja töményen.

Súrológépekben: Maximum 2,5%-os hígítást alkalmazzon.


Alkalmazás:

Kézi:

1. Adja a megfelelő mennyiségű tisztítószer a vízzel feltöltött vödörbe, majd vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre.
2. Hagyja hatni, majd dörzsölje át a felületet és távolítsa el a szennyezett oldatot.

Gépi:

1. Adja a megfelelő mennyiségű tisztítószer a súrológép vízzel feltöltött tartályába, majd vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre.
2. Szükség esetén hagyja hatni, majd dörzsölje át a felületet és távolítsa el a szennyezett oldatot.



© A.I.S.E.

* Ez az adagolás az optimális feltételeknek felel meg, az ajánlások változhatnak, kérjük, forduljon a Diversey Care képviselőjéhez útmutatásért. A tényleges adagolás a hely körülményeitől függ (vízkeménység, szennyezettség mértéke, eljárások)



DI Attack Plus

Erős szennyeződések esetén alkalmazzon indirekt módszert: Vízszívás nélkül haladjon át a súrológéppel a felületen, majd hagyja hatni 5-10 percig. Ezután még egyszer haladjon át súrolva a géppel felületen, bekapcsolt vízszívással és szívja fel a szennyezett oldatot. Alaposan öblítse le a padlót tiszta vízzel.

Fontos:

Ne használja oldószer- vagy lúgérzékeny felületeken. Első használat előtt tesztelje a szer kompatibilitását egy kevésbé látható helyen.

Technikai adatok

Megjelenés: átlátszó, világossárga folyadék

pH érték (töményen): 13.1

pH érték oldatban: 13

Relatív sűrűség (20°C): 1.006 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás

Ne használja az oldatot oldószer- vagy lúg-érzékeny felületeken. Használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Hígítatlanul használja a kátrány-, bitumen- és gumiabroncs-jeleket.

Környezetvédelmi információ

Az ebben a termékben található felületaktív anyagok a 73 / 404 / EEC és 73 / 405 / EEC számú EC Direktíváknak és azok későbbi módosításainak megfelelően, biológiailag lebomlóak.