



Build forte

12C1

Lúgosságot és vízlágyító hatást fokozó mosószer adalék

Termékleírás

A Clax Build forte lúgos, vízlágyító hatást fokozó, folyékony mosószer adalékanyag, melynek alapját alkális komponensek és komplexképző összetevők keveréke alkotja. Használata kemény víz (> 250 ppm) esetén ajánlott.

Legfontosabb tulajdonságok

A Clax Build forte nagyhatású, lúgosságot és vízlágyítóhatást fokozó szer, amelynek alapját lúgos összetevők, vízkeménység-csökkentő anyagok és szürkülségátló összetevők kiegyensúlyozott elegye alkotja. Az erős komplexképző rendszer alacsony vízkeménység-ion koncentrációt biztosít, így megakadályozza a mosószer összetevőinek kiválását. Emellett szürkülségátlóként is szolgál, hiszen megakadályozza a vízkeménységből adódó sók lerakódását a ruhákra. A Clax Build forte alkalmazása leggyakrabban a felületaktív anyagok hatását fokozó szerekkel együtt történik. Ezek a termékek, fehérítőszerrel együtt alkalmazva hatékony rendszert alkotnak, amely kórházak és más egészségügyi intézményekben keletkező szennyes textíliák mosására is használható. A főmosásnál használt mosószerrel kombinálva a Clax Build forte javítja az erősen szennyezett textíliák mosásának hatékonyságát azáltal, hogy megnöveli a mosóoldat pH-értékét, és növeli megkötőképességét (vízkeménység megkötése).

Előnyök

- Javítja a feltávolító hatást, különösen élelmiszer eredetű (fehérje) és zsíros foltok esetén (pl. éttermi és konyhai textíliáknál)
- Megelőzi a textíliák elszürkülését; stabilizálja a szennyeződés részecskéit a mosóvíz-oldatban
- A szennyeződés és a textília szálai közötti kapcsolatra gyakorolt hatása (duzzasztás) révén javítja a mosás hatékonyságát

Használati útmutató


Az adagolás függ a vízkeménységtől, a szennyeződés milyenségétől és mértékétől valamint az anyag fajtájától.

Szennyeződés mértéke Adagolás (ml/kg száraz textília)

Enyhe 2-4

Közepes 4-6

Erős 6-8



**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



Build forte

12C1

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, átlátszó folyadék

pH (töményn): 12,2

Relatív sűrűség (20 °C): 1,26

Teljes lúgosság [% Na₂O; pH 3,6]: 10,3

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.