

Ισχυρή αφαιρετική παρκετβηνή

Περιγραφή

Ισχυρό, αλκαλικό αφαιρετικό παρκετίνης από ανθεκτικά στα αλκάλια, σκληρά δάπεδα.

Βασικές ιδιότητες

- Ισχυρά αλκαλικό αφαιρετικό.
- Δρα άμεσα.
- Με ουδέτερο άρωμα.

Πλεονεκτήματα

- Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση της παρκετίνης και των προστατευτικών φιλμ από προϊόντα συντήρησης από ανθεκτικών στα αλκάλια, σκληρών δαπέδων, όπως από PVC, βινύλιο, πέτρα κτλ.
- Ισχυρή διάλυση των μεγαλύτερων αποθέσεων καθώς και αποτελεσματική απομάκρυνση σκληρών ρύπων.
- Εύκολη εφαρμογή.

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:


Ελάχιστη : 0.8l για 10l διαλύματος (8% / 1:12).

Αυξήστε τη συγκέντρωση μέχρι και 20% για βαρείς ρύπους.

Δοσολογήστε το προϊόν σε κουβά/κάδο νερού, απλώστε ομοιόμορφα το διάλυμα και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά ώστε να έχει αρκετό χρόνο επαφής (μην αφήσετε το διάλυμα να στεγνώσει). Μετά τρίψτε το πάτωμα χρησιμοποιώντας μηχανή μονού δίσκου και κατάλληλη τσόχα, απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα με μια μηχανή απορρόφησης υγρών και ξεβγάλτε επιμελώς 2 φορές με καθαρό νερό. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει τελείως πριν την επανάστρωση παρκετίνης.

Προσοχή:

Μην το χρησιμοποιείτε σε δάπεδα ευαίσθητα στα αλκάλια όπως π.χ. από linoleum και ακατέργαστο ξύλο. Μην το χρησιμοποιείτε σε δάπεδα ευαίσθητα σε διαλύτες όπως π.χ. ασφαλτος. Σε περίπτωση πιτσιλίσματος του διαλύματος επάνω σε επιφάνειες ευαίσθητες στα αλκάλια (π.χ. ξύλινα περβάζια, βαμμένες/λουστραρισμένες επιφάνειες), απομακρύνετε αμέσως το διάλυμα με υγρό πανί. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος πριν τη χρήση σε μια μικρή αθέατη περιοχή.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Futur

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Διαυγές κίτρινο υγρό

pH (αδιάλυτο): > 13.2

pH-κατά την χρήση: > 12

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.07 g/cm³

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diverseys.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος

Μην χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα αλκαλικά δάπεδα, π.χ. το λινέλαιο, το φελλό και το ακατέργαστο ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα σε διαλύτες δάπεδα, π.χ. ασφάλτος. Αφαιρέστε αμέσως οποιοδήποτε διάλυμα πιτσίλισμα από ευαίσθητες σε αλκάλια επιφάνειες (π.χ. ξύλινες σανίδες, βαμμένες / βερνικωμένες επιφάνειες) με ένα υγρό πανί. Συμβατότητα υλικού δοκιμής πριν από τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.