

Diversey™

TM

TASKI® swingo 2500

Nagy méretű, ráülős automata súrológép

Főbb jellemzők

- Verhetetlen tisztítási eredmény
- Egyedi ergonomikus kialakítás
- Megbízhatóság és tartósság
- Páratlan termelékenység

Verhetetlen tisztítási eredmény

A szabadalmaztatott összerék-kormányzás megkönnyíti a manőverezést, így lehetővé téve a gép használatát a keskeny és zsúfolt területeken is. Az innovatív gumibetétes koncepció biztosítja a 100 %-os vízfelvételt a kanyarokban és fordulás közben is.

Egyedi ergonomikus kialakítás

A gép ülő pozíciós takarítást kínál magas üzemi sebességgel. Rendkívül alacsony zajszinttel dolgozik, szinte alig hangosabb egy háztartási porszívónál, ami élvezhetőbbé teszi a munkát és lehetővé teszi a napi takarítást.

Megbízhatóság és tartósság

A kevesebb mechanikus alkatrész és a robusztus felépítés teszi ezt a gépet nagyon megbízhatóvá. A könnyen cserélhető kefék és gumibetét egyszerű karbantartást tesz lehetővé és biztosítja, hogy a gép bármikor használható legyen.

Páratlan termelékenység

A magasabb tisztítási sebesség - 7,5 km/h -, valamint a szabadalmaztatott CSD rendszer a TASKI swingo 2500 ráülős automata súrológépet 40%-kal eredményesebbé teszi gyalogkísérős társaival szemben.



TASKI®



Diversey™

TM

TASKI® swingo 2500

Technikai adatok		Technikai adatok	
Névleges teljesítmény	5250 m ² /h	Méreték (H x Sz x M)	78 x 169 x 137 cm
Munkaszélesség	70 cm	Fordulókör	1,9 m
Gumihenger szélessége	93 cm	A használatra kész gép súlya	560 kg
Oldat tartály (névleges)	95 l	Kefe nyomás	52-74 kg
Visszaszedő tartály (névleges)	95 l	Munkasebesség	7,5 km/h
Névleges fogyasztás	2000 W	Szállítási sebesség	9 km/h
Szükséges fogyasztás	24 V	Zajszint	67 dB(A)
Akkumulátor kapacitás	240-290 Ah/C5		
Akkumulátor teherbírás (névleges)	3-5 óra		

Modell

TASKI swingo 2500

Tartozékok/Kiegészítők	Cikkszám
Vezetőtányér 35 cm	8501120
Súrolókefe normál 35 cm	8501080
Súrolókefe mosott betonhoz 35 cm	8501060
Súrolókefe-csiszoló 35 cm	8502917
TASKI IntelliDose készlet swingo 2500-hoz	7516241

További jellemzők

CSD Mosóoldat adagolás: a szabadalmaztatott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyűlik fel a víz a sarkok körül, 30-50 %-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében és ezzel jelentősen megnő a gép termelékenysége.