



TASKI® Jontec ESD

ESD bevonat

Leírás:

Speciálisan kifejlesztett padlóbevonat, amely a statikus töltést eloszlatja a felületen. ESD padlók esetén levezeti a földre a statikus töltést.

Tulajdonságok:

- Meleg, magassfényű védőbevonatot képez.
- Az AVETRANTM által megerősített ESD képesség.
- A magas biztonsági szintek kielégítése érdekében a szer csúszásgátló hatású.
- Különösen ellenáll a közlekedési nyomoknak és a cipősarok által húzott fekete csíkoknak.
- Használatával elkerülhető az elektromos feltöltődés.
- Garantálja a dolgozók biztonságos közlekedését.

Adagolás:

Használatra kész állapotban van, ne hígítsa.

Alkalmazás:

Csak teljesen megtisztított, száraz felületen használja. Öntse a szert a kezelendő felületre és terítse szét egyenletesen a padlón kb. 1-1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg még nedvesek. Három réteget vigyen fel a felületre, hagyjon 60 perc száradási időt két réteg felvitele között. Az utolsó réteg után hagyja 60 percig száradni a használatbavétel előtt.

Erősen igénybevett felületek esetén ismételje a kezelést 3 havonta. Gyengébb igénybevételű felületeknél ismételje a kezelést 6 havonta.

A kezelés után 48 órával alkalmazható vizes tisztítás. Majd naponta mossa fel a felületet. Hogy a megfelelő hatást elérje alkalmazza a TASKI Jontec Destat-ot. (erős igénybevételnél hetente háromszor, gyengébb igénybevételnél hetente egyszer). Ne öblítse le.

Fontos tudnivalók:

Ne keverje más anyagokkal. 5 oC alatt nem tárolható. Kültéren és nedves felületen ne használja. Pontosán kövesse a használati és adagolási utasításokat.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec ESD

Terméktulajdonságok:

- Megjelenés: tejszerű, fehér folyadék
- Sűrűség: 1,03
- pH-érték: 8,6-9,1
- Anyagigény: 10-40ml/m²

Kiszerezési egység:

2 x 5l

Biztonsági előírások:

A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon található.
Kizárólag intézményi felhasználásra!

Tárolás:

Csak a saját, zárt kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.