

TASKI

Taski Jontec Eternum

Magasfényű polimer emulzió.

Leírás:

Különösen jól ellenáll a szennyeződésnek és a közlekedés nyomainak. Alkalmas minden vízálló padlóhoz, mint a vinil, linóleum stb.

Magas fényű, és különösen jól ellenáll a bemélyedő lábnyomoknak, továbbá a cipősarkak által húzott fekete vonásoknak. Háromféle, kizárólag az SC Johnson által kifejlesztett és előállított polimer magas fényt, ellenállóképességet és keménységet, valamint minden vízálló padlón kitűnő tapadást kölcsönöz a **Taski Jontec Eternum**nak.

A csekély viszkozitás lehetővé teszi a problémamentes felhordást. Kevés karbantartó ápolást igényel az ápoló réteg rendkívül nagy ellenállóképessége folytán.

A világos, magas fényű réteg igen ápolts és tiszta külsőt kölcsönöz a padlónak. Nem következik be az ultrabolya sugarak miatti elszíneződés.

Használata:

Hígítás nélkül alkalmazható.

Minden bevonatot távolítsa el egy Jontec-mélytisztítóval.

Alaposan öblítse le és hagyja megszáradni.

Felmosóval vagy alkalmas eszközzel vigyen fel egyenletesen egy vékony **Taski Jontec Eternum** réteget.

Hagyja, hogy a padló jól megszáradjon (20-30 perc).

Vigye fel a második réteget (az elsőhöz képest keresztirányban), és – szükség esetén – vigyen fel további rétegeket is, ugyancsak az előzőekhez képest keresztirányban.

Karbantartó tisztítás:

A padló igénybevételének megfelelően a helyszínen kell egyeztetni, végezhető például TASKI Jontec 300-zal. Kívánságra a padlót géppel és megfelelő súrolókoronggal utólag fényesíteni lehet.

Fontos:

Ne oldja vagy keverje más anyaggal. Ne használja szabad ég alatt vagy nedves felületen. 5 °C alatt nem tárolható.

Technikai adatok:

- Tejszerű emulzió
- pH érték: 8,5
- Anyagigény: 30 - 50 m²/liter
- Száradási idő: 20 - 30 perc

Kiszerezés:

2 x 5 l

Biztonsági előírások:

Kizárólag professzionális, intézményi felhasználásra!

Tárolás:

Csak a saját kannájában tárolható. Száraz helyen tartsa!

F2e

