

Diversey™

TM

TASKI® swingo 755 B

Akkumulátoros automata takarítógép padlótisztításhoz

Főbb jellemzők

- Gyors és nagy teljesítmény
- Kiváló tisztítási és száradási eredmények
- Tartós és megbízható
- Egyszerű használat és könnyű karbantartás

Tökéletesen ötvözi a gyorsaságot a nagy teljesítménnyel

A TASKI swingo 755 B súrológép kezelése nagyon egyszerű és használata rendkívül gyors a szűkös helyiségekben is. A kéttengelyes rendszer lehetővé teszi a gép forgatását az adott helyen, mely kitűnő kormányozhatóságot eredményez a zsúfolt helyiségekben. A 40 literes tartályméret és a szabadalmaztatott CSD rendszer radikálisan megnöveli a teljesítményt és csökkenti a tartályfeltöltéssel járó időt, mely alatt szünetelne a munkavégzés.

Kiváló tisztítási és szárítási eredmény

A szabadalmaztatott kefekialakítás követi a padló formáját, és egyenletes nyomást biztosít a teljes munkaszélességben, ezáltal kiválóan eltávolítja a szennyeződésekét. Az új, szabadalmaztatott V-alakú szívófejnek köszönhetően kiválóan felszívja a vizet a padlóról. A jól bevált háromkerekű koncepciónak köszönhetően, a szívófej beállítására már nincs szükség.

Megbízható működés

A csúcstechnológiájú anyagok és hosszú élettartamú alkatrészek használata növeli a gép üzemidejét, miközben csökkennek a karbantartási és javítási költségek.

Egyszerű használat és könnyű karbantartás

A gép minden olyan alkatrésze, mely rendszeres karbantartást igényel, sárga színnel van jelölve és számszámok nélkül, egyszerűen eltávolítható. A műszerfal kialakítása egyszerű és jelzi az összes szükséges információt. Ezek a funkciók lehetővé teszik a problémamentes működést és egyszerűvé teszik a gépkezelő oktatását.



TASKI®



TASKI® swingo 755 B

Technikai adatok		Technikai adatok	
Névleges teljesítmény	1290/1935 m ² /h	Méreték (H x Sz x M)	116 x 47,5 x 119,5
cm Munkaszélesség	43 cm	Fordulókör	1,12 m
Gumihengershélessége	69 cm	Keferendszer	1 x 43 cm
Vegyszertartály	40 l	Kefenyomás (kerékmeghajtással/ kerékmeghajtás nélkül)	40/43 kg
Visszaszedő tartály	40 l	Takarítási sebesség (Eco/Power)	3/4,5 km/h
Névleges fogyasztás	900 W	A beépített akkumulátortöltő hálózati kábelének hossza	3 m
Feszültség	24 V	Zajsztint	58 dB(A)
Akkumulátor kapacitása	50-70 Ah/C5	Érintésvédelmi osztály (BMS/non-BMS)	I/III
Akkumulátor működési ideje (névleges)	2 óra	Minősítések	CE/CB Tanúsítvány
A használatra kész gép súlya (ECO/Power)	155/160 kg		

Modell
TASKI swingo 755 B Economy / TASKI swingo 755 B Economy BMS
TASKI swingo 755 B Power / TASKI swingo 755 B Power BMS

Tartozékok/Kiegészítők	Cikkszám
Vezetőtányér 43 cm	7510829
Súrolókefe normál 43 cm	8504750
Súrolókefe mosott betonhoz 43 cm	8504800
Súrolókefe-koptató 43 cm	8504780
Poliészter és tépőzáras súrolókorongok széles választéka áll rendelkezésre	
Poliuretán vonókerék, barna / 2 zöld	1760510 / 1760840 (csak a Power modellhez)
Poliuretán görgőkerék 100 mm	1760571 (opcionális)

További jellemzők

BMS Akkumulátorkezelési rendszer: a gépbe épített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomonköveti a feltöltési folyamatot.

WD Kerékmeghajtás: a változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az ergonómikus és erőfeszítést nem igénylő munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem kerékmeghajtású modellekhez képest.

CSD Mosóoldat adagolás: a szabadalmaztatott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyűlik fel a víz a sarkok körül, 30-50 %-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében és ezzel jelentősen megnő a gép termelékenysége.