



Profi color

36B1

Flytande tvättmedel för lätt och normalsmutsad tvätt

Produktbeskrivning

Clax Profi Color är tvättmedel för professionell tvätt inom bl.a. sjukvård, hotell och restaurang. Produkten är endast avsedd för automatisk dosering och för användning i mjuka vatten. Clax Profi Color lämpar sig särskilt bra för bomull och polyester/bomull.

Produktgenskaper

Clax Profi Color är uppbyggd av en effektiv kombination av lågskummande nonjontensider, skyddskolloid, avhärtningsmedel och korrosionsskyddsmedel. Produkten innehåller komplexbildare (fosfat) för att få en effektiv avhärtning av vattnet och för att motverka återfällningar och förgråning av tvättgodset. Clax Profi Color innehåller också silikat som korrosionsskydd och för att höja alkaliteten. Vidare innehåller produkten stabiliseringsmedel för att få en kontrollerad blekning med väteperoxid. Korrosionsskyddet gör också produkten lämplig för tvätt av arbetskläder med reflexband av aluminium. Clax Profi Color är ett komplett tvättmedel som i kombination med ett blekmedel är ett mycket effektivt tvättsystem. Produkten är utmärkt för tvättgods från sjukhus, vårdhem, hotell och restauranger.

Produktfördelar

- Utmärkt tvättresultat på nästan alla typer av fläckar och smuts
- Motverkar förgråning av tvättgodset
- Förhindrar korrosion på maskindelar

Bruksanvisning

Dosering beror på smutsighetsgrad.

Doseringsrekommendationer i ml/kg torrt tvättgods (för vattenhårdhet <8 ° dH):

Lätt smutsat: 3 - 9

Normalt smutsat 9 - 15

För bästa resultat: (1) Använd avhärdat vatten, (2) Tvätta alltid polyester/bomull separat, (3) Blanda aldrig kulört och vitt tvättgods, (4) Sortera alltid tvätten efter smutsighetsgrad - lätt, normalt och svårt



**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



Profi color

36B1

Teknisk information

Utseende: Vit krämig vätska

pH (1%): 12,4

Relativ densitet [20° C]: 1,275

Viskositet [mPa.s; 25°C]: 260

Totalt alkali (%Na₂O; pH 3.6): 10,0

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

1 x 10 L Dunk