



Diversey™

## TASKI® Jontec Destat

### Rengörings- och underhållsmedel för ESD-golv

#### Produktbeskrivning

Golvrengörings- och underhållsmedel för golv behandlade med Jontec ESD. Produkten bibehåller den elektriska ledningsförmågan på ESD-golv, vilket undanröjer problem med statiska urladdningar.

#### Produktegenskaper

- pH neutralt
- Effektiv kombination av tensider
- Förstärkt med Avetran
- Fördelar elektriska laddningar över en stor yta
- Många användningsmöjligheter

#### Produktfördelar

- Säker att använda på de flesta vattentåliga golv och golvpolishprodukter
- Rengör väl utan att matta ner ytan
- Reaktiverar den statiska ledningsförmågan hos Jontec ESD (del av ESD programmet)
- Reducerar elektriska urladdningar på grund av statisk elektricitet
- Kan även användas direkt på vattentåliga golv och för att preparera nyläggning på ESD-golv

#### Bruksanvisning

##### Dosering:

Jontec Destat ska späddas.

Manuell rengöring: 700 ml till 10 l lösning (7%)

Kombiskurmaskini: 350 ml till 10 l lösning (3.5%)

Djuprengöring före nyläggning: 700 ml till 10 l lösning (7%)

Rätt dosering och temperatur sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

##### Användning:

###### Manuell:

Våtmopning: Dosera produkten i vattenfylld hink och moppa golvet.

Startbehandling: Dosera produkten i vattenfylld hink och moppa golvet och låt golvet torka.

Använd Jontec Destat på Jontec ESD upp till 3 gånger per vecka för att säkerställa ledningsförmågan. Skölj inte golvet!

###### Maskin:

Kombiskurmaskin: Dosera produkten i vattenfylld tank. lägg ut lösningen, skura och ta upp den smutsiga lösningen.

Djuprengöring före nyläggning av Jontec ESD: Dosera produkten i en fylld vattentank på en lågvarvs singelskurmaskin, lägg ut lösningen, skura med lämpligt rondell och ta upp den smutsiga lösningen. Låt torka helt innan ny polish läggs.



© A.I.S.E.

\*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



# TASKI® Jontec Destat

## Teknisk information

Utseende: Klar, grön vätska

Lukt: Fräsch doft

pH koncentrat:  $\approx 10$

pH brukslösning:  $\approx 9$

Relativ densitet (20°C): 1.04 g/cm<sup>3</sup>

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

## Att beakta

Använd inte på vattenkänsliga golv som obehandlade trägolv. Vid väderlek med hög luftfuktighet, t.ex. under sommartid, kan det vara nödvändigt att helt eller delvis ersätta produkten med Jontec Tensol /Tensol free då Jontec ESD är hygroskopisk och kan ge "trögmoppade" golv, speciellt vid användning av mikrofiberbaserade moppar.

## Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

## Godkännanden

Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D2047.

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

Jontec Destat finns i 2x5L.