

## Gépi mosogatószer lágy vízhez

### Termékleírás

A Suma Revoflow Max P1 nagy hatásfokú, por alakú gépi mosogatószer, amelyet kifejezetten a lágy vizes környezetben való kiváló szennyeződés-eltávolításra fejlesztettek ki.

### Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Revoflow Max P1 nagy hatásfokú, lúgos kémhatású mosogatópor, amelynek használata minden fajta automata adagolóval rendelkező ipari mosogatógép esetén ajánlott. Maró lúgot tartalmaz a zsírok és olajok hatékony eltávolítása érdekében, kelátképzőket a tisztítási hatásfok növelése és a vízkőképződés megakadályozása érdekében és aktív klórt, hogy hatékonyan eltávolítsa a szennyeződések. A Suma Revoflow Max P1 hatékonyan adagolható a JohnsonDiversey Revoflow rendszerének segítségével, amely egyesíti a kiváló teljesítményt, a biztonságot és a kényelmet.


### Előnyök

- A könnyen önthető fehér por kiemelkedő tisztítóhatást biztosít
- Kiváló keményítőeltávolítás az erősen lúgos összetevők révén
- Hatékony folteltávolítás az aktív klór révén
- Magas koncentrációja gazdaságos használatot biztosít
- Kis kiserelésének köszönhetően adagolásnál könnyen kezelhető
- Innovatív csomagolásának köszönhetően a kezelő nem kerül érintkezésbe a vegyszerrel

### Használati útmutató

A Suma Revoflow Max P1-et kizárólag a JohnsonDiversey Revoflow adagolórendszerének a segítségével alkalmazza, 1,0-3,0 g/l koncentrációban, lágy vizes környezetben.

1 g/liter koncentráció akár 90 ppm CaCO<sub>3</sub>-t tartalmazó víz esetében is megakadályozza a vízkőlerakódást. A megfelelő adagolási szintet a helyszíni adottságok függvényében kell meghatározni.





Diversey™



suma®

Revoflow® Max

P1

#### **Technikai adatok**

Megjelenés: Fehér granulátum

pH (1%-os oldat): 12

Sűrűség: 1,10

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

#### **Biztonságos kezelési- és tárolási információ**

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com).

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

#### **Termékkompatibilitás**

Rendeltetésszerű használat mellett a Suma Revoflow Max P1 a legtöbb konyhában általában megtalálható anyaghoz használható. Ne használja lúgra érzékeny anyagokon, mint pl. réz, sárgarézt, alumínium vagy gumi.