

Ισχυρό αφαιρετικό παρκετίνης – χωρίς ξέβγαλμα

Περιγραφή

Ισχυρό αφαιρετικό παρκετινών για την αποτελεσματική απομάκρυνση των στρωμάτων παρκετίνης και φιλμ προϊόντων συντήρησης από σκληρά δάπεδα, ανθεκτικά στα αλκάλια. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αφαιρετικά παρκετινών, η επαναστατική του σύνθεση καθιστά ικανή την αφαίρεση της παρκετίνης χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτεί η διαδικασία μέχρι και 50%.

Βασικές ιδιότητες

- Ισχυρά αλκαλικό
- Μεγάλη διαβροχοποιητική και γαλακτωματοποιητική ικανότητα
- Γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση της παρκετίνης χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα
- Όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες συγκεντρώσεις, δεν απαιτείται τρίψιμο

Πλεονεκτήματα


- Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση της παρκετίνης και των προστατευτικών φιλμ από προϊόντα συντήρησης ανθεκτικών στα αλκάλια, σκληρών δαπέδων, όπως από PVC, βινύλιο, πέτρα κτλ.
- Ισχυρή διάλυση των μεγαλύτερων αποθέσεων καθώς και αποτελεσματική απομάκρυνση σκληρών ρύπων.
- Μείωση του χρόνου εφαρμογής μέχρι και 50% σε σχέση με τα συμβατικά αφαιρετικά παρκετίνης.
- Σε υψηλές συγκεντρώσεις απλά χρησιμοποιήστε σφουγγαρίστρα και κουβά. Δεν απαιτείται η χρήση μηχανής.

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:

Ελάχιστη: 1L για 10L διαλύματος (10%/1:10). Αυξήστε τη συγκέντρωση μέχρι και 25% για δύσκολους ρύπους.

Δοσολογήστε το προϊόν σε κουβά/κάδο νερού, απλώστε ομοιόμορφα το διάλυμα και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά ώστε να έχει αρκετό χρόνο επαφής (μην αφήσετε το διάλυμα να στεγνώσει). Μετά τρίψτε το πάτωμα χρησιμοποιώντας μηχανή μονού δίσκου και κατάλληλη τσόχα και απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα με μια μηχανή απορρόφησης υγρών. Εφαρμόστε τη μέθοδο του νωπού σφουγγαρίσματος για να απομακρύνετε τα υπολείμματα. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει εντελώς πριν την επανάστρωση παρκετίνης. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υψηλή συγκέντρωση, δεν απαιτείται τρίψιμο. Για δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε συγκέντρωση έως 25% με σφουγγαρίστρα και κουβά. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά και απομακρύνετε το βρώμικο διάλυμα με μηχανή απορρόφησης υγρών. Δεν απαιτείται τρίψιμο.





TASKI® Jontec No1

Προσοχή:

Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό. Σε πορώδη και δομημένα δάπεδα, ξεπλύνετε επιμελώς. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δάπεδα ευαίσθητα στα αλκάλια όπως π.χ. linooleum και ξύλινα πατώματα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δάπεδα ευαίσθητα σε διαλύτες όπως π.χ. η ασφάλτος. Σε περίπτωση πιτσιλίσματος του διαλύματος επάνω σε επιφάνειες ευαίσθητες στα αλκάλια (π.χ. ξύλινα περβάζια, βαμμένες/λουστραρισμένες επιφάνειες), απομακρύνετε αμέσως το διάλυμα με υγρό πανί. Ελέγξτε τη συμβατότητα του προϊόντος πριν τη χρήση σε μια μικρή αθέατη περιοχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Διαυγές υποκίτρινο υγρό

pH (αδιάλυτο): 13.2

Τιμή pH (σε χρήση): +/- 12

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.039 g/cm³

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diverseyl.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος

Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό. Σε πορώδη και δομημένα δάπεδα, ξεπλύνετε προσεκτικά. Μην χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα αλκαλικά δάπεδα, π.χ. το λινέλαιο, το φελλό και το ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα σε διαλύτες δάπεδα, π.χ. ασφάλτος. Αφαιρέστε αμέσως οποιοδήποτε διάλυμα πιτσιλίσμα από ευαίσθητες σε αλκάλια επιφάνειες (π.χ. ξύλινες σανίδες, βαμμένες / βερνικωμένες επιφάνειες) με ένα υγρό πανί. Φυλάσσετε σε αυθεντικά κλειστά δοχεία μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Δοκιμάστε τη συμβατότητα υλικού σε ένα μικρό, δυσδιάκριτο σημείο πριν τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεών τους.