

Erittäin hyvin pinnoilla pysyvä klooripitoinen vaahtopesuaine

Kuvaus tuotteesta

Diverclean EnduroPlus on nestemäinen, pinnoilla hyvin pysyvä, runsaasti klooria sisältävä keskialkalinainen pesuaine, joka soveltuu erityisen suurta puhdistustehoa vaativiin elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden kohteisiin.

Ominaisuudet

- Diverclean EnduroPlus on nestemäinen, runsaasti klooria sisältävä tuote, joka soveltuu elintarvike- ja juomateollisuuden vaativien kohteiden pintojen puhdistukseen.
- Diverclean EnduroPlusin erityisominaisuudet perustuvat pitkän vaikutusajan mahdollistavaan tiksotrooppivaahdoteknologiaan, jolloin pesuaine ehtii tunkeutua pinttyneeseenkin likaan.
- Diverclean EnduroPlus soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa on vaikeasti puhdistettavaa likaa, kuten lihan-, siipikarjan, vihannesten- ja kalanjalostuslaitoksiin.
- Diverclean EnduroPlus irrottaa tehokkaasti rasva- ja öljylikaa.
- Diverclean EnduroPlusia voidaan käyttää perinteisten vaahtopesuaineiden tavoin, mutta sen vaikutusaika ja puhdistusteho ovat verrattavissa geelipesuaineiden vastaaviin ominaisuuksiin. EnduroPlus huuhtoutuu helposti ja sen muodostama vaahdot hajoaa murto-osassa perinteisten vaahtopesuaineiden vaatimasta ajasta.

Edut

- Pitkä vaikutusaika; ei vaadi uudelleen vaahdottamista ja parantaa puhdistustulosta.
- Kertaleivitys; parantaa puhdistustyön tehokkuutta ja kuluttaa vähemmän pesuainetta.
- Nopea huuhtoutuvuus ja vaahdon hajoaminen; säästää aikaa ja vähentää veden kulutusta ja jäteveden määrää.
- Huuhtoutuu tehokkaasti ja huuhtelujälkiä jättämättä.


Käyttöohje

Diverclean EnduroPlus-käyttöliuoksen suositeltava tuotepitoisuus vaihtelee 2-10 prosentin välillä kohteen likaisuuden ja likatyypin mukaan. EnduroPower-sarjan tuotteita voidaan vaahdottaa kaikilla Diversey vaahdotuslaitteilla.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Kirkas, vaaleankeltainen neste
pH (1-prosenttinen liuos 20°C)	12.1
Ominaispaino 20°C	1.23
Kemiallinen hapen kulutus (COD)	150 gO ₂ /kg
Typpipitoisuus (N)	1.6 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	0.3 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää spesifikaationa.





F&B Diverclean EnduroPlus

VE18

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Diverclean EnduroPlus:aa voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinnoilla. Diverclean EnduroPlus ei sovellu alumiineikä galvanoiduille pinnoille. Pinnat on huuhdeltava huolellisesti käytön jälkeen (tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmä

Reagenssit:	0.1N Suola- tai rikkihappoliuos 0.1N Na-tiosulfaatti Fenoliftaleiini-indikaattori
Menetelmä:	10ml:n näytteeseen lisätään 10ml 0.1N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia, minkä jälkeen lisätään 2-3 tippaa indikaattoria. Titrataan happoliuksella kunnes liuos muuttuu punaisesta värittömäksi.
Laskut:	Diverclean EnduroPlus, painoprosentti = $\text{kulutus ml} \times 0.45$ Diverclean EnduroPlus, tilavuusprosentti = $\text{kulutus} \times 0.37$

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.