

Diversey™

TASKI® Jontec Extra

Padlóápolószer

Termékleírás

Polimer alapú ápolószer minden vízálló, bevonatos- vagy bevonat nélküli padlóhoz. Hígíthatlanul bevonatként, hígítva pedig karbantartó tisztítószerként alkalmazhatjuk.

Legfontosabb tulajdonságok

- Polimerek és viasz segítségével tisztít és fényesít, a padlónak szennytaszító és lépésálló védőréteget biztosít
- A védőréteget és ezáltal a fényezést is helyreállítja
- Sokoldalóan alkalmazható
- A védőréteget - és ezáltal a fényezést is helyreállítja

Előnyök

- A védőréteg még a nagy forgalmú, gyakran használt területeken is felépül
- Csúszásmentes felületet hoz létre
- Extra fényt ad a padlónak
- Használható tisztán és / vagy hígítva karbantartáshoz minden vízálló, kemény padlótípushoz
- Ideális kézi- és gépi felhasználáshoz egyaránt
- A védőréteg helyreállítja a fényezést és megkönnyíti a felület tisztítását

Használati útmutató

Első használatnál:

1. A régi viaszrétegeket távolítsa el mélytisztítószerrel a felületről.
2. A padlót alaposan öblítse le, és hagyja megszáradni.
3. Vigyen fel egy vékony réteget a hígíthatlan TASKI Jontec Extrából.
4. Polírozza fel a padlót a magas fény eléréséhez.
Amennyiben szükséges, vigyen fel még egy réteget, az első réteghez képest keresztirányban. Tartsa be a 30 perces száradási időt.

Gépi tisztítás:


1. Adagolja a terméket a gép víztartályába, 1:80 arányban hígítva.
2. Alkalmazza az oldatot.
3. Tisztítsa meg a padlót.

Nedves mopos/ kézi tisztítás:

1. Bevonat nélküli padlóhoz 1:20 arányban hígítsa hideg- vagy melegvízzel.
Bevonatos padlóhoz 1:40 arányban hígítsa hideg vízzel.
2. Az oldatot kicsavart felmosóval dolgozza el.

Biztonságos adagolás:

Ne használja hígíthatlanul linóleumra. A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.



© A.I.S.E.

**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



TASKI® Jontec Extra

Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék

pH érték (töményen): 8.4

pH-érték (használatban): 8.4

Relatív sűrűség (20°C): 1.028 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Tárolás és felhasználás kizárólag 5°C fölött! Gépi használat esetén fontos, hogy használat után öblítse le a gépet, hogy elkerülje a gép eltömődését.

Termékkompatibilitás

Ne keverje az oldatot más termékekkel. Ne használja vízzérékeny felületeken (pl. kezeletlen fa, parafa). A szennyeződés típusától és mennyiségétől függően használja előzetes tisztításhoz a TASKI Jontec Forward terméket.

Környezetvédelmi információ

A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomló anyagok, a Tanács 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelveinek rendelkezéseinek és azok későbbi kiegészítéseinek megfelelően.

Elérhető kiserelések

A TASKI Jontec Extra elérhető 2x5 L-es kiserelésben.