



Diversey™

TASKI® Jontec Linobase

Επικαλυπτικό πόρων για δάπεδα linoleum

Περιγραφή

Μόνιμο επικαλυπτικό πόρων για δάπεδα linoleum. Επιδιορθώνει παλιά και σε κακή κατάσταση δάπεδα και ταυτόχρονα παρέχει άριστη σύμφυση για την επίστρωση της παρκετίνης.

Βασικές ιδιότητες

- Αποτελεσματική επικάλυψη των πόρων
- Βέλτιστη προσκόληση γαλακτώματος
- Ανθεκτικό στα αλκαλικά χημικά

Πλεονεκτήματα

- Επικαλύπτει και προστατεύει τα νέα δάπεδα, διατηρώντας την αρχική τους εμφάνιση, κάνοντας τα να δείχνουν σαν καινούργια για πολλά χρόνια
- Επιδιορθώνει τα κατεστραμμένα και πορώδη δάπεδα, προσδίδοντας μια λεία επιφάνεια και επαναφέρει το αρχικό τους χρώμα ακόμα και σε παλιά, φθαρμένα και ξεθωριασμένα δάπεδα linoleum
- Αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωμα (αστάρι) για επακόλουθη επίστρωση παρκετίνης, αποτρέπει το πουδράρισμα της παρκετίνης και εντείνει την αντοχή της
- Μπορεί να καθαριστεί και να επισκευαστεί αν καταστραφεί μηχανικά

Οδηγίες χρήσης

1. Απλώστε το προϊόν στο δάπεδο και απλώστε το ομοιόμορφα ενώ είναι ακόμα ρευστό με απλωτή παρκετίνης σε αλληλοεπικαλυπτόμενες γραμμές 1-1.5m.
2. Εφαρμόστε δύο στρώματα με σταυρωτά και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει μεταξύ των δύο διαδοχικών επικαλύψεων για τουλάχιστον 45 λεπτά.
3. Αφού στεγνώσει το πρώτο στρώμα, λειάνετε το δάπεδο από linoleum με περιστροφική μηχανή μονού δίσκου και μπλε τσόχα.
4. Έπειτα, εφαρμόστε 2 στρώματα παρκετίνης.

Για άριστα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε παρκετίνη Jontec Linotop.

Δοσολογία:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Linobase

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Γαλακτώδες, λευκό υγρό

pH (αδιάλυτο): ≈ 8

pH σε χρήση: ≈ 8

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.035 g/cm³

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Συμβατότητα προϊόντος

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε καθαρισμένα, καλά ξεπλυμένα και εντελώς στεγνά πατώματα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλινα πατώματα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο και σε υγρά δάπεδα.

Οι επιφανειοενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδομήσιμες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC και 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

Διαθέσιμες συσκευασίες

TASKI Jontec Linobase είναι διαθέσιμο σε συσκευασία 2x5L.