



TASKI® Jontec Linobase

Tartós viaszbevonó linóleumpadlókhoz

Termékleírás

A TASKI Jontec Linobase helyreállítja a régi, kopott linóleumpadlókat, és tökéletes tapadást biztosít, nem porzik.

Legfontosabb tulajdonságok

- Kitölti a repedéseket
- Garantált tapadást biztosít
- Ellenáll a lúgos tisztítószereknek

Előnyök

- Bevonja és megvédi az új linóleumot, hogy sok éven át újszerűnek tűnjön
- Helyreállítja a sérült és porózus padlót, sima felületet biztosít, és visszahozza az eredeti színt még a régi, kopott és kifakult linóleumon is
- Megfelelő alapréteg (alapozó) az emulzió későbbi alkalmazásához, megakadályozza a padló bevonórétegének porlását és növeli annak tartósságát
- Mechanikus károsodás esetén tisztítható és javítható

Használati útmutató

1. Öntse a terméket a padlóra, és egyenletesen terítse el géppel 1-1,5 m-es sávokban úgy, hogy a sávok fedjék egymást még nedvesen.
2. Vigyen fel 2 réteget úgy, hogy a második keresztirányban fedje az elsőt. Hagyjon legalább 45 perc száradási időt a rétegek között.
3. Az első réteg száradása után menjen át a padlón egytárcsás géppel, kék koronggal és nedves felmosóval.
4. Vigyen fel 2 réteg TASKI Jontec Linotopot a bevonatra a legjobb teljesítmény érdekében.

Adagolás:

Használatra kész oldat, hígítást nem igényel.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Linobase

Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék

pH érték (töményen): ≈ 8

pH-érték (használatban): ≈ 8

Relatív sűrűség (20°C): 1.035 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Tárolás és felhasználás kizárólag 5°C fölött!

Termékkompatibilitás

Csak mélytisztított, alaposan leöblített és teljesen száraz padlót kezeljen. Ne használja fapadlón. Ne használja szabadban vagy vizes felületen.

Elérhető kiszerezések

A TASKI Jontec Linobase elérhető 2x5L-es kiszerezésben.