



F&B Divosan HS 35

VT68

Fertőtlenítő szer CIP rendszerű és aszeptikus technológiákhoz

Termékleírás

A Divosan HS 35 egy speciális hidrogén-peroxid oldat, amelyet CIP és aszeptikus csomagolási folyamatoknál használható a palackok és dobozok sterilizálásához illetve a beporlasztott technológiát alkalmazó műanyag csomagolóanyagokhoz.

Fontos tulajdonságok

- A Divosan HS 35 legalább 35% -os hidrogén-peroxid oldat, a hosszú élettartamot biztosító speciális stabilizátorokkal.
- A Divosan HS 35 maximális szárazanyag-tartalma 10 mg / kg 105 °C-on
- A Divosan HS 35 nem hagy maradékot elpárolgáskor, így nincs hatással az élelmiszer minőségére.

Előnyök

- Megfelel a nemzetközi előírásoknak (Food Chemical Codex 4. kiadás FCC, Európai Gyógyszerkönyv, Német Gyógyszerkönyv, DAB10, Brit Gyógyszerkönyv BP, Amerikai Gyógyszerkönyv USP, Európai EN 902 Ivóvíz szabvány).
- Számos gépgyártó által jóváhagyott a karton csomagolások és hideg aszeptikus műanyag palackok fertőtlenítéséhez.
- Permetezésre, a maradékanyag csökkentés aszeptikus műveleteire, megnövekedett gépi üzemidőre tervezett.

Használati utasítás

A műanyag palackokat vagy kartondobozokat koncentrált Divosan HS 35 fertőtlenítő szerrel lepermetezzük. A fennmaradó hidrogén-peroxidot levegő befúvással eltávolítjuk. Mindig kövesse a gép beszállítójának utasításait. Hígítva alkalmas palacköblítő és CIP vízrendszerek stabilizálására és a fertőzések megelőzésére.





F&B Divosan HS 35

VT68

Műszaki adatok

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék

pH (1% -os oldat 20°C): 1.5-3

Relatív sűrűség (20°C-on): 1.13

Klorid Max. 1 mg/kg

Hidrogén-peroxidkoncentráció: 35-35,7%

Száraz maradék 105 ° C-on Max. 10 mg/kg

Kémiai oxigén igény (KOI): Nincs

Nitrogén tartalom (N): Nincs

A fenti adatok az általános termelésre jellemzők, nem tekinthetők előírásnak.

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk

Eredeti szellőztartályokban tárolandó, szélsőséges hőmérséklettől távol. A termék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos teljes útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza.

A termék kompatibilitása

A Divosan HS 35 biztonságosan használható az ital- és élelmiszeriparban jellemzően használt anyagoknál, ha az ajánlott körülmények között alkalmazzák. Bizonytalanság esetén tanácsos az egyes anyagokat hosszas használat előtt kiértékelni.

Vizsgálati eljárás

Igény szerint.