

Παρκετινή δαπέδων υψηλής γυαλάδας, ανθεκτική στην αλκοόλη

Περιγραφή

Παρκετινή δαπαδό ανθεκτική στην αλκοόλη, που βασίζεται σε ένα ειδικό μίγμα πολυμερών με καινοτόμα τεχνολογία κεριού. Η παρκετινή TASKI Jontec Resitol, έχει μεγάλη αντοχή στην αλκοόλη και τα απολυμαντικά σε σχέση με τις συμβατικές παρκετίνες. Η αντοχή της ενάντια στην αλκοόλη και το ελαφρύ άρωμα ευκάλυπτου την κάνει ιδανική για χρήση σε μονάδες φροντίδας της Υγείας, όπως νοσοκομεία και κλινικές, όπου χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως τα αλκοολούχα απολυμαντικά gel χεριών. Το προστατευτικό φιλμ που δημιουργείται εμφανίζει πολύ καλή αντοχή στις εκδορές και τη φθορά, ακόμα και σε περιοχές μεγάλης κυκλοφορίας.

Βασικές ιδιότητες

- Ανώτερη αντοχή στην αλκοόλη και σε απολυμαντικά σε σχέση με τις συμβατικές παρκετίνες
- Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα υψηλής γυαλάδας
- Με άρωμα ευκαλύπτου
- Καλή ανταπόκριση στο γυάλισμα

Πλεονεκτήματα


- Ιδανικό προς χρήση στο τομέα της υγείας
- Μεγάλη αντοχή στη φθορά, ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία
- Η εφαρμογή του δεν διαταράσσει προσωπικό και ασθενείς
- Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις περισσότερες κοινές μεθόδους συντήρησης των δαπέδων (ιδανικά όταν συνδυάζεται με το TASKI Jontec Tensol).

Οδηγίες χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο αφαιρετικό παρκετίνης TASKI Jontec ώστε να αφαιρέσετε την υπάρχουσα παρκετινή από το δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι τα δάπεδα είναι καθαρά και στεγνά.
2. Πριν την εφαρμογή της παρκετίνης, εφαρμόστε ένα επικαλυπτικό πόρων της Diversey για να καλύψετε τους ανοιχτούς πόρους.
3. Ρίξτε μικρή ποσότητα του προϊόντος στο δάπεδο και απλώστε την ομαλά, ενώ είναι ακόμα ρευστή, με απλωτή παρκετίνης σε αλληλοεπικαλυπτόμενες λωρίδες 1 - 1,5 m.
4. Αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς (20-30 λεπτά) πριν εφαρμόσετε επιπλέον στρώματα.
5. Εφαρμόστε 2-3 στρώματα.

Επιφανειακή αφαίρεση και επανάστρωση:

1. Χρησιμοποιείτε αφαιρετικό παρκετίνης της Diversey για να αφαιρέσετε μια επίστρωση παρκετίνης και μαζέψτε το βρώμικο διάλυμα από το δάπεδο με μια μηχανή πλύσεως στεγνώσεως ή μια απορροφητική μηχανή υγρών.





TASKI® Jontec Resitol

2. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε επιπλέον στρώμα(τα).

Δοσολογία:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: Γαλακτώδες, άσπρο υγρό

pH (αδιάλυτο): 8.2

pH (σε χρήση): 8.2

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.03 g/cm³

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diverseys.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Συμβατότητα προϊόντος

Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικές επιφάνειες ή σε επιφάνειες που μπορεί να έχουν επιμολύνσεις από το νερό π.χ. χώρους υγιεινής ή κουζίνες.

Εγκρίσεις

Αντιολισθητική 0.5minimum (ASTMD D 2047).

Διαθέσιμες συσκευασίες

Το TASKI Jontec Resitol είναι διαθέσιμο σε συσκευασία 2x5L.