

## Flytande maskindiskmedel med inbyggd torkmedelsfunktion

### Produktbeskrivning

Suma Combi+ LA6 använder en ny innovativ teknologi som kombinerar ett koncentrerat flytande maskindiskmedel med en inbyggd torkmedelsfunktion. Den rengör effektivt och löser beläggningar från fett och stärkelse i mjuka och medelhårda till hårda vatten. Inget extra torkmedel behövs.

### Produktegenskaper

Suma Combi+ LA6 är ett högeffektivt, alkaliskt flytande maskindiskmedel med inbyggd torkmedelsfunktion anpassat för ett brett sortiment av entanks huvmaskiner och frontladdade diskmaskiner (ej lämplig för tunneldiskmaskiner eller flertanksmaskiner). Produkten är uppbyggd av en kombination av alkali och högeffektiv komplexbildare som effektivt löser fett, stärkelse och fastbränd mat. Den höga halten komplexbildare gör produkten mycket effektiv på att motverka kalkbildning även i medelhårda till hårda vatten. Genom en inbyggd torkmedelsfunktion som förändrar vattnets droppbildande egenskaper finns det inget behov av ett separat torkmedel.

### Produktfördelar

- Ny innovativ teknologi kombinerar maskindiskmedel med inbyggd torkmedelsfunktion
- Säkerställer ett snabbt torkresultat
- Löser snabbt och effektivt fett och fastbränd mat
- Högkoncentrerad produkt med låg användningskostnad
- Motverkar effektivt kalkbildning i diskmaskinen i medel till hårda vatten
- Fri från klor och fosfat

### Bruksanvisning

Suma Combi+ LA6 passar professionella diskmaskiner med automatisk dosering. Dosera från 0,4 ml/L\* och anpassa doseringen beroende av lokala förhållanden. Lämplig dosering rekommenderas av din lokala Diversey-representant.

Produkten är inte lämpad för system där ett surt torkmedel används för avkalkning eller där doseringen av torkmedel är mycket hög (förhållandet maskindiskmedel mot torkmedel är mindre än 2:1).

Vid första användning, skölj pumpar och alla slangar kopplade till doseringssystemet för att undvika möjlig kristallisering orsakad av ihopblandning av produkter. Töm sköljmedelssystemet.





Diversey<sup>TM</sup>



suma<sup>®</sup>

Combi+

LA6

#### Teknisk information

Utseende: Klar gul vätska

pH (1% lösning): 12.5

Densitet (20°C): 1.24

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

#### Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

#### Att beakta

Under rekommenderade villkor kan Suma Combi+ LA6 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök. Bör dock ej användas på delar som innehåller koppar, mässing, aluminium eller gummi.

#### Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

2 x 5 L Dunk

20 L Dunk