

Akkumulátoros automata takarítógép padlótisztításhoz

Tulajdonságok

- Megnövelt teljesítmény
- Kiváló tisztítási eredmények
- Egyszerű és ergonomikus
- Könnyű karbantartás

Nagyobb hatékonyság

A nagy méretű tartály és az egyedi CSD rendszer hatékonyságnak köszönhetően 40%-kal csökkenti vízfogyasztást. Szabadalmaztatott automatikus vízkezelő rendszerrel 2500 m² felületet képes megtisztítani egy feltöltés alatt. Energiatakarékos és hatékony akkumulátor kapacitással rendelkezik, ami 4 órán keresztül képes működtetni a gépet, anélkül, hogy újra kellene tölteni az akkumulátorokat.

Kiváló tisztítási eredmények – Azonnali padlószáradás

A súrolókefék teljesen követik a padló profilját, ebből adódóan tökéletesen megtisztított felületet eredményeznek. A W-alakú vízszívófejnek köszönhetően kiváló száradási eredményeket kapunk, a gépet a nap bármely szakában lehet használni, a nedves padló által okozott balesetek száma csökken.

Egyszerű és ergonomikus

Kiváló ergonomiával és egyszerűséggel rendelkezik. A műszerfal kialakítása egyszerű, minimális képzés szükséges hozzá, valamint jelzi az összes szükséges információt.

Könnyű karbantartás

Az egész felület könnyen karbantartható, a citromsárga színnel jelzett részek napi tisztítást igényelnek, könnyen eltávolíthatóak. A karbantartás által a gép élettartama növekszik és a legjobb eredményeket tudja nyújtani.



TASKI® swingo 1650

Technikai adatok

Névleges teljesítmény	2925 m ² /h	Méretetek (H x Sz x M)	154 x 69 x 118 cm
Munkaszélesség	65 cm	Szükséges ajtószélesség	70 cm
Szívófej szélessége	95 cm	Keferendszer	2 x 33 cm
Oldat-tartály – (névleges)	85 l	Kefenyomás	0.32 N/cm ²
Piszkos vizes tartály – (névleges)	85 l	Takarítási sebesség	4.5 km/h
Névleges fogyasztás	1,200 W	Maximális emelkedő	2.0 %
Akkumulátor kapacitása	180 Ah/C5	Zajszint	62 dB(A)
Akkumulátor működési ideje (névleges)	4 óra	Kifröccsenő víz elleni védelem	II/III
A gép használatra kész súlya (vízzel teli tartállyal)	330 kg	Minősítések	CE/CB tanúsítvány

A fenti adatok jellemző gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Típus

TASKI swingo 1650 BMS	7515883
-----------------------	---------

Kiegészítők

Kiegészítők	Cikkszám
Vezetőtányér 33 cm (2 db szükséges)	7515515
Súrolókefe normál 33 cm (2 db szükséges)	7515516
Súrolókorong piros 33	7516120
Súrolókorong kék 33	7514958
Súrolókorong barna 33	7516121
TASKI kontakt pad 33	7516124
Akkumulátor (zselés, 180 mA, (4 db kell a géphez)	G99294
TASKI JFit swingo 1650 adagoló	7516240

Jellegzetességek leírása

BMS – Akkumulátor kezelési rendszer: A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését, és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor megnövekedett élettartamát eredményezi.

CSD – Mosóoldat-adagolás: A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyűlik fel a víz a sarkok körül, 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében, és jelentősen megnő a gép termelékenysége.