

Slagankare LAL+ - Med krage. ETA-bedömd

Beskrivning

Säljs som förpackning, se specifikationer för antal

- ETA bedömt Slagankare för sprucken och osprucken betong.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.
- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger. Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringstjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrhning och takinstallation.
- Kragen gör att det inte är lika viktigt att borrhålet blir exakt lika djupt som längden på slagankaret då kragen gör att produkten stannar i betongens kant utan att knackas ned längre om borrhålet är djupare än längden.
- Lämplig för sprinklersystem.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Slagankare LAL+ - Med krage. ETA-bedömd

Teknisk specifikation

Artikelnr	Dimensioner (mm)	Borrhålsdiameter	Förpackning
SLMV-12x50-025	M12x50	15	25 st
SLMV-6x25-100	M6x25	8	100 st
SLMV-8x25-100	M8x25	10	100 st
SLMV-8x30-100	M8x30	10	100 st
SLMV-10x25-050	M10x25	12	50 st
SLMV-10x40-050	M10x40	12	50 st
SLMV-16x65-010	M16x65	20	10 st

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se