

L23SS - Magnetventil Type L23SS

Beskrivelse

- Magnetventil syrefast
- Servo-styret
- Normalt lukket (NC)
- Maks temperatur
- N=NBR 90 °C
- F=FPM : 130 °C
- E=EPDM : 140°C
- Omgivelsestemperatur : Maks. +50 °C
- Spænding Spole 30 mm
- 230AC=230v/50Hz
- 110A=110v/50Hz
- 24AC=24v/50Hz
- 24C=24v dc
- 12C=12v dc
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

L23SS - Magnetventil Type L23SS

Teknisk specifikation

Artikelnr	G	Tryk Bar	Spænding
L23-R015-230AC	1/2"	0,15-18	230vac
L23-R015-24AC	1/2"	0,15-18	24vac
L23-R015-24DC	1/2"	0,15-18	24vdc
L23-R020-230AC	3/4"	0,15-16	230vac
L23-R020-24AC	3/4"	0,15-16	24vac
L23-R020-24DC	3/4"	0,15-16	24vdc

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk