

MNL - Magnetventil Namur

Beskrivning

- Magnetventil typ MNL
- 5/2-vägs (3/2-vägs) för dubbelverkande manöverdon, pneumatiska.
- Namur-stöd för direktmontage
- Media: luft
- Anslutning: 1/4"
- Montage: Namur VDI/VDE 3845
- Skyddsklass: IP 65
- Spänning: 220/50, 110/50, 24/50, 24 VDC, 12 VDC
- Tryck: 2-10 Bar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MNL - Magnetventil Namur

Teknisk specifikation

Artikelnr	Spänning
MNL52-230/50	230/50
MNL52-24/50	24/50
MNL52-24DC	24 VDC
MNL52-230/50-EX	230/50
MNL52-24DC-EX	24 VDC

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se