


MIMAIR - PE100-blue muff inv. gänga i metall

Beskrivning

- PE100-blue muff inv. gänga i metall



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MIMAIR - PE100-blue muff inv. gänga i metall

Teknisk specifikation

Artikelnr	da(OD)	L	L1	R	dsp	dsp1	t
MIMAIR-020-R015	20	46.5	12	1/2"	29.3	39	16
MIMAIR-025-R020	25	46.5	12	3/4"	46	35	17.5
MIMAIR-032-R025	32	60.4	20	1	43.7	39	19
MIMAIR-040-R032	40	51	21	1.25	65.5	50	21
MIMAIR-050-R040	50	58	25.5	1.5	77.4	60	24
MIMAIR-063-R050	63	65	29	2	90.5	70	29

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

MIMAIR - PE100-blue muff inv. gänga i metall

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se