

Sure Grip ECTFE - Betongskyddsliner

Beskrivning

- ECTFE, 3000-1000, studs 13mm



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Sure Grip ECTFE - Betongskyddsliner

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått	Studs
LINER-40560301025	3000-1000-2.5mm	13mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Sure Grip ECTFE - Betongskyddsliner

Material ECTFE

Halar® ECTFE, Ethylenchlorotrifluoreten är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. ECTFE är ett unikt material som hanterar särskilt svåra kemikalier och stora temperaturområden.

Materialfördelar ECTFE passar bra till mycket krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper God motståndskraft mot radioaktiv strålning Flamddämpande, UL 94-V0 God UV-resistens Applikationsområden Kemikalieapplikationer, speciellt koncentrerad Svavelsyra över 96,3% Vattenbehandling med extra hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Dimensionsområde d20-110 Tryckområde Upp till 10 bar Temperaturområde -40 till +140°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se