

T4BEM-P - PP Membranventil, udv. svejsning m. union PTFE

Beskrivelse

PP T4 Membranventil med låsebart håndtag

Union med PE100-svejseender til stuk- og elektrosvæjsning

Nyt design med højere Kv-værdi

Udskiftelige indlægsdele til andre materialer

PN10

E=EPDM

P=PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)

V=FPM

- PP T4 Membranventil med låsebart håndtag
- Union med PE100-svejseender til stuk- og elektrosvæjsning
- Nyt design med højere Kv-værdi
- Udskiftelige indlægsdele til andre materialer
- PN10
- P=PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

T4BEM-P - PP Membranventil, udv. svejsning m. union PTFE

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	H	L	SDR
T4BEM-P-020	20	15	280	95	11
T4BEM-P-025	25	20	298	95	11
T4BEM-P-032	32	25	306	95	11
T4BEM-P-040	40	32	324	95	11
T4BEM-P-050	50	40	344	95	11
T4BEM-P-063	63	50	374	95	11

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk