

FLEX-2-W5-PN16-V - Ej dragsäker d180-812mm FPM

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 16 bar FPM
- -20°C till +180°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-2-W5-PN16-V - Ej dragsäker d180-812mm FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-2-W5-PN16-V-0180	180	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0204	204	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0244	244	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0273	273	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0280	280	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0304	304	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0340	340	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0355	355	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0380	380	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0406	406	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0435	435	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0457	457	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0480	480	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0508	508	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0530	530	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0558	558	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0580	580	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0609	609	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0630	630	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0660	660	16

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FLEX-2-W5-PN16-V - Ej dragsäker d180-812mm FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-2-W5-PN16-V-0680	680	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0711	711	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0733	733	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0762	762	16
FLEX-2-W5-PN16-V-0812	812	16

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se