

HUSKY 205 - Membranpumpe 1/4"

Beskrivelse

- Luftdrevet membranpumpe
- Max t ryk 7 Bar
- Flow 18,9 l/min
- Max pumpehastighed 250 pumpeslag/min
- Volume per pumpeslag 46 cc +/- 5%
- Max tilladt sugehøjde 3,3m
- Max pumpebar partikelstørrelse 1,5mm
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

HUSKY 205 - Membranpumpe 1/4"

Teknisk specifikation

Artikelnr	Væskesektion	Ventil	Membran	Indv. Luftventilstyret	Udv. Luftventilstyret
D12091	PP	PVDF	Teflon	X	
D11021	Acetal	Acetal	Teflon	X	
D150A1	PVDF	PVDF	Teflon	X	
D22091	PP	PVDF	Teflon		X
D21021	Acetal	Acetal	Teflon		X
D250A1	PVDF	PVDF	Teflon		X

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk