

GIA - Vinkel 90°

Beskrivning

- ABS-vinkel 90°
- Invändig lim
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIA - Vinkel 90°

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	L	Z	E
GIA016	16	14	10	20
GIA020	20	16	11	25
GIA025	25	19	15	31
GIA032	32	22	18	40
GIA040	40	26	20	50
GIA050	50	31	26	62
GIA063	63	38	31	78
GIA075	75	44	38	90
GIA090	90	51	49	112
GIA110	110	61	63	136
GIA125	125	69	63	155
GIA140	140	76	76	173
GIA160	160	86	79	190
GIA200	200	106	110	231
GIA225	225	119	119	260
GIA250	250	131	188	286
GIA315	315	164	236	359

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIA - Vinkel 90°

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se