

Ultra Grip PE-Svart - Betongskyddsliner

Beskrivning

- PE-Svart studs 13mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Ultra Grip PE-Svart - Betongskyddsliner

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått	Studs
LINER-27562402010	4000-2000-10mm	13mm
LINER-27562502020	50000-2000-2mm	13mm
LINER-27562503050	50000-3000-5mm	13mm
LINER-27562505050	50000-5000-5mm	13mm
LINER-27562505040	50000-5000-4mm	13mm
LINER-27562503020	50000-3000-2mm	13mm
LINER-27562505020	50000-5000-2mm	13mm
LINER-27562402080	4000-2000-8mm	13mm
LINER-27562502050	50000-2000-5mm	13mm
LINER-27562402020	4000-2000-2mm	13mm
LINER-27562402040	4000-2000-4mm	13mm
LINER-27562503025	50000-3000-2,5mm	13mm
LINER-27562402025	4000-2000-2,5mm	13mm
LINER-27562505025	50000-5000-2,5mm	13mm
LINER-27562502030	50000-2000-3mm	13mm
LINER-27562402030	4000-2000-3mm	13mm
LINER-27562505030	50000-5000-3mm	13mm
LINER-27562402050	4000-2000-5mm	13mm
LINER-27562503030	50000-3000-3mm	13mm
LINER-27562503040	50000-3000-4mm	13mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Ultra Grip PE-Svart - Betongskyddsliner

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått	Studs
LINER-27562402012	4000-2000-12mm	13mm
27562402050	4000-2000-5mm	13mm
27562502030	50000-2000-3mm	13mm
27562502050	50000-2000-5mm	13mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Ultra Grip PE-Svart - Betongskyddsliner

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se