

SBV - Kugleventil

Beskrivelse

- Kugleventilerne fås fra DN15-200 i PN16-PN40, som DIN- eller ANSI-versioner med håndtag som standard
- Design
 - Robust, kompakt konstruktion, vedligeholdelsesfri
 - Den 2-delte ventilkrop er friktionslåst (metal-til-metal), som garanterer tæt ventil og konstant lavt drejningsmoment, selv i forbindelse med ekspansioner i rørsystemet og temperaturforandringer
 - Kugle/spindel i ét stykke, PFA-indkapslet, hvilket giver større styrke og forhindrer mekanisk påvirkning af PFA belægningen
 - Ingen lækage fra spindlen grundet de innovative Belville-fjedre som giver en sikker spindelforseglingsmekanisme
 - Højeste korrosionsbestandighed - Homogen, testet PFA-lining, garanteret porefri
 - Stort udvalg af plastlinere og kugler, som sikrer høj driftssikkerhed og lang levetid uanset om der er tale om afspærring eller regulering af flowet
 - Tæt afspærring - Præcisionsbearbejdning af kugler og sæder, garanterer en absolut lækagefri ventil
 - Fuldt gennemløb - Samme indvendige diameter som rørsystemet, som giver en høj Kv-værdi, specielt i forbindelse med høj viskositet
 - Bobletæt lukning under fuld tryk og temperaturområde
 - Standardiseret ISO 5211 monteringsflange muliggør nem installation af forskellige aktuator løsninger
 - Flanger iht. til DIN PN16/40 eller ANSI 150 til installation i eksisterende rørsystemer

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel



GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

SBV - Kugleventil

Teknisk specifikation

Artikelnr

SBV

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk