

Produktark

Kuleventiler

Kuleventil innv. lim

Beskrivelse

PVC-kuleventil

Innvendig lim

Håndtaket er utrustet med en sikkerhetslås og øye for TAG-merking/ hengelås.

Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.

Setetetninger i PTFE.

Andre ender på forespørsel.



PN 16

E=EPDM

V=FPM

GPA

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

www.gpa.no

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23
NO-1400 Ski
+47 (0)64-85 68 00



Kuleventiler

Kuleventil innv. lim

NYHET! Markedets nyeste industrikuleventil i termoplast

Robust kuleventil i PVC, PP og PVDF. Konstruert for å møte de høyeste sikkerhetskravene med lang livslengde. Ventilseter i PTFE og tetninger i silikonfri EPDM eller FPM for industrielle applikasjoner og er mye benyttet innenfor vannrensing eller kjemikalietransport. Finnes med flere ulike tilkoblingssalternativer i de vanligste termoplastmateriale. Dimensjoner d16-d110 og trykkklasse PN16 (PVC, PVDF) og PN10 (PP). Leveres standard med håndtak for manuell drift.

- Gode tekniske sikkerhetsfunksjoner som standard.
- Maskinbearbeidet kule som er montert flytende i ventilsetet. Radialt demonterbar fra rørsystemet. Enkel demontering.

- Fast sete for kulen der den ene siden er justerbar.

Kan leveres med ulike tilbehør, som elektrisk posisjonsgiver, pneumatisk- eller elektrisk aktuator.

Tilbehør:

- Monteringsplate til å feste ventilen.
- Adaptersett til montering av elektrisk- eller pneumatisk aktuator.
- M1 kan enkelt utstyres med elektrisk aktuator. Stort utvalg av tilbehør finnes.
- Elektrisk positioner for åpen og stengt stilling, med sikkerhetshåndtak. Mekanisk, induktiv eller ATEX utførelse.
- Spindelforlenger.
- M1 kan enkelt utstyres med pneumatisk aktuator. Stort utvalg av tilbehør finnes.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

www.gpa.no

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23
NO-1400 Ski
+47 (0)64-85 68 00




Produktark

Kuleventiler

Kuleventil innv. lim

Teknisk spesifikasjon



d	DN	D	A	Z	t	C	H	B	NRF	Artikelnr
EPDM										
16	10	55.5	45	51	16	33	70.5	39.5		M1IU-E-016
20	15	55.5	45	50	16.5	33	70.5	39.5		M1IU-E-020
25	20	62	53.5	59.5	19.5	40	77	51		M1IU-E-025
32	25	70	54	60	23	43	79.5	51		M1IU-E-032
40	32	84	62	68.5	26.5	51	98	63.5		M1IU-E-040
50	40	101	78	86	31.5	56	105.5	72		M1IU-E-050
63	50	115	87	98	38.5	64	114	84		M1IU-E-063
75	65	149	111,5	122	44,5	85	142	110	5601345	M1IU-E-075
90	80	182	135,5	152.5	56,5	100	153	132	5601353	M1IU-E-090
110	100	182	135,5	162	61	100	153	132	5601356	M1IU-E-110
FPM										
16	10	55.5	45	51	16	33	70.5	39.5		M1IU-V-016
20	15	55.5	45	50	16.5	33	70.5	39.5		M1IU-V-020
25	20	62	53.5	59.5	19.5	40	77	51		M1IU-V-025

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

www.gpa.no

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23
NO-1400 Ski
+47 (0)64-85 68 00




Produktark

Kuleventiler

Kuleventil innv. lim

Teknisk spesifikasjon



d	DN	D	A	Z	t	C	H	B	NRF	Artikelnr
32	25	70	54	60	23	43	79.5	51		M1IU-V-032
40	32	84	62	68.5	26.5	51	98	63.5		M1IU-V-040
50	40	101	78	86	31.5	56	105.5	72		M1IU-V-050
63	50	115	87	98	38.5	64	114	84		M1IU-V-063
75	65	149	111,5	122	44,5	85	142	110		M1IU-V-075
90	80	185	135,5	152.5	56,5	100	153	132		M1IU-V-090
110	100	182	135,5	162	61	100	153	132		M1IU-V-110

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

www.gpa.no

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23
NO-1400 Ski
+47 (0)64-85 68 00

