

## HUSKY 205 - Membranpump 1/4"

### Beskrivning

- Luftdriven membranpump
- Max Tryck 7 Bar
- Flöde 18,9 l/min
- Max pumphastighet 250 pumpslag/min
- Volym per pumpslag 46 cc +/- 5%
- Maximal våt sughöjd 3,3m
- Maximal pumpbar partikelstorlek 1,5mm



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## HUSKY 205 - Membranpump 1/4"

### Teknisk specifikation

Artikelnr	Vätskesektion	Ventil	Membran	Inv. luftventilstyrd	Utv. luftventilstyrd
D12091	PP	PVDF	Teflon	X	
D11021	Acetal	Acetal	Teflon	X	
D150A1	PVDF	PVDF	Teflon	X	
D22091	PP	PVDF	Teflon		X
D21021	Acetal	Acetal	Teflon		X
D250A1	PVDF	PVDF	Teflon		X

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se