

TBVIU-V - PVC 3-vejs Kugleventil T-boret kugleventil indvendig limning FPM

Beskrivelse

PVC TBV kugleventil 3-vejs

Med PVC indlægsdele for indv. limning

T-boret kugle

Udstyret med sikkerhedshåndtag, samt mulighed for
montering af identifikationsskilt.

Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.

Sædetætning i PTFE

PN16

E=EPDM

V=FPM



- PVC TBV kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- T-boret kugle
- Udstyret med sikkerhedshåndtag, samt mulighed for
montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt
tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TBVIU-V - PVC 3-vejs Kugleventil T-boret kugleventil indvendig limning FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	D	C	Y	Z	A	t
TBVIU-V-016	16	10	53	50	52.8	105,5-109	100	14,5-16,5
TBVIU-V-020	20	15	53	50	52.8	105,5-109	100	14,5-16,5
TBVIU-V-025	25	20	70	60	63	126-129	120	17-20
TBVIU-V-032	32	25	70	60	63.5	127-130	120	19,5-22,5
TBVIU-V-040	40	32	101	81	84.5	169-178	162	22-27,5
TBVIU-V-050	50	40	101	81	85.5	171-181	162	25-31,5
TBVIU-V-063	63	50	121.5	90.5	96.5	193-206	181	29-38,5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk