

FLEX-3-W5-PN25-N - Ej dragsäker d304-480mm

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 25 bar NBR



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-3-W5-PN25-N - Ej dragsäker d304-480mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN25-N-0304	304	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0323	323	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0355	355	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0380	380	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0406	406	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0435	435	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0457	457	25
FLEX-3-W5-PN25-N-0480	480	25

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se