

XLB 13A ANSI - ANSI-standard

Beskrivelse

- XLB 13A
- ANSI-standard
- Lever operated
- Size range : 1/2"/DN25 - 6"/DN150
- Pressure rating: CL150
- Temperature range: EN -10°C (14°F) to 204°C (400°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS 1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: Dimension Long Pattern (Former R202)
- Flange connection: ANSI 16.5



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

XLB 13A ANSI - ANSI-standard

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

Artikkelnr	L	H	D	E	A	C	Dimensjon
X-6H0010H	130	143	15	90	23	35	1/2"
X-6H0510H	150	143	20	100	23	43	3/4"
X-6H1110H	152.3	143	23	110	23	51	1"
X-6H2110H	178	163	37	125	37	73	1 1/2"
X-6H3110H	203	171	47	150	47	92	2"
X-6H4110H	241	230	75	190	78	127	3"
X-6H5110H	292	257	97	230	97	157	4"
X-6H6110H	356	286	145	280	145	216	6"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no