

VMDF/NO-V - PVDF Membranventil pneumatisk (NO) DN15-100 FPM

Beskrivelse

- PVDF VM Membranventil
- Pneumatisk enkeltvirkende (NO)
- Med udv. svejseender for stuk- og IR/BCF-svejsning
- Nyt design med højere Kv-værdi
- PN10 d20-63 mm.
- PN6 d75-110 mm.
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VMDF/NO-V - PVDF Membranventil pneumatisk (NO) DN15-100 FPM

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L	Ra
VMDF/NO-V-020	20	15	FPM	144	26	120	124	126	16	1/4"
VMDF/NO-V-025	25	20	FPM	144	26	120	144	126	19	1/4"
VMDF/NO-V-032	32	25	FPM	144	26	120	154	126	22	1/4"
VMDF/NO-V-040	40	32	FPM	201	40	133	174	155	26	1/4"
VMDF/NO-V-050	50	40	FPM	201	40	133	194	155	31	1/4"
VMDF/NO-V-063	63	50	FPM	237	40	156	224	210	38	1/4"
VMDF/NO-V-075	75	65	FPM	305	55	252	284	258	44	1/4"
VMDF/NO-V-090	90	80	FPM	305	55	252	300	258	51	1/4"
VMDF/NO-V-110	110	100	FPM	330	69	268	340	258	61	1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk