

SBE - Butterflyventil med blød elastomerliner

Beskrivelse

- Ventiler fås fra DN40-800 som DIN- eller ANSI-versioner med fri spindel som standard
- Design
 - Robust, kompakt konstruktion, vedligeholdelsesfri
 - Stort udvalg af elastomer linere og ventilklap legeringer af høj kvalitet, som sikrer høj driftssikkerhed og lang levetid
 - Bobletæt lukning under fuld tryk og temperaturområde
 - Standardiseret ISO 5211 monteringsflange muliggør nem installation af forskellige aktuator løsninger
 - Intet behov for yderligere flangepakninger på grund af den brede og korrugeret flangeforseglingsflade
 - Ventilklap og aksel i ét stykke til hysteresefri flowkontrol med poleret tætningsoverflade, der sikrer lave drejningsmomentværdier
 - Flangeboring iht. til DIN PN10/16 eller ANSI 150 til installation i eksisterende rørsystemer
 - Tilbehør som håndtag, gearboks, pneumatiske aktuatorer enkelt- eller dobbeltvirkende, eller elektriske aktuatorer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

SBE - Butterflyventil med blød elastomerliner

Teknisk specifikation

Artikelnr

SBE

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk