

## HUSKY 307 - Membranpump 3/8"

### Beskrivning

- Luftdriven membranpump
- Max Tryck 7 Bar
- Flöde 26,5 l/min
- Max pumphastighet 330 pumps slag/min
- Maximal våt sughöjd
- Teflon membran
- 2,1m tom pump 3,6m fylld pump.
- Hytrel membran 3,7m tom pump, 6,4m fylld pump



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## HUSKY 307 - Membranpump 3/8"

### Teknisk specifikation

| Artikelnr | Typ | Flöde      | Vätskesektion | Säten | Kulor     | Membran   |
|-----------|-----|------------|---------------|-------|-----------|-----------|
| D3B911    | 307 | 26,5 l/min | PP            | PP    | Teflon    | Teflon    |
| D3B966    | 307 | 26,5 l/min | PP            | PP    | Santopren | Santopren |
| D5B911    | 515 | 57 l/min   | PP            | PP    | Teflon    | Teflon    |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se